



КАРТЫ СМАЗОК
ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ
ТЕХНИКИ

MADE FOR PROFESSIONALS

Бульдозеры	4
Экскаваторы гусеничные	10
Экскаваторы колесные	26
Экскаваторы-погрузчики	34
Колесные погрузчики	44
Сельскохозяйственная техника	45
Лесозаготовительная техника (Форвардеры)	49
Лесозаготовительная техника (Харвестеры)	51
Дорожно-строительная техника..... (Катки и Уплотнители)	53
Дорожно-строительная техника..... (Асфальтоукладчики)	65
Дорожно-строительная техника..... (Фреза)	67
Дорожно-строительная техника..... (Сочлененный самосвал)	69
Дорожно-строительная техника..... (Грейдеры)	71
Дорожно-строительная техника..... (Дробилки)	73
Дорожно-строительная техника..... (Направленное бурение)	74



Caterpillar D4

Узел	Объем заливки	Наименование продукта	Стандарт качества	Особенности
Двигатель	11 л	TURBO DeoX™ 10w-30 / 15w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений.
Узел ходового редуктора	10 л	Movix TO-4 SAE 30	CATERPILLAR TO-4, ALLISON C-4, API GL-3, API CF/CF-2, KOMATSU MICRO-CLUTCH, KOMATSU KES 07.8681	Продлевает срок службы фрикционных элементов в силовых передачах.
Гидравлическая система	60 л	Movix TO-4 SAE 10w / SAE 30		Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов.
Лебёдка	4,7 л	Movix TO-4 SAE 10w / SAE 30		Продлевает срок службы фрикционных элементов в силовых передачах.
Система смазки	—	GREASE EP-2	DIN 51825 - KP2K-30	Комплекс противозадирных присадок EP обеспечивает сохранение подвижных деталей и механизмов.

Caterpillar D6

Узел	Объем заливки	Наименование продукта	Стандарт качества	Особенности
Двигатель	16,5 л	TURBO DeoX™ 10w-30 / 15w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений.
Узел ходового редуктора	15 л	Movix TO-4 SAE 30	CATERPILLAR TO-4, ALLISON C-4, API GL-3, API CF/CF-2, KOMATSU MICRO-CLUTCH, KOMATSU KES 07.8681	Продлевает срок службы фрикционных элементов в силовых передачах.
Гидравлическая система	80 л	Movix TO-4 SAE 10w / SAE 30		Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов.
Лебёдка	4,7 л	Movix TO-4 SAE 10w / SAE 30		Продлевает срок службы фрикционных элементов в силовых передачах.
Система смазки	—	GREASE EP-2	DIN 51825 - KP2K-30	Комплекс противозадирных присадок EP обеспечивает сохранение подвижных деталей и механизмов.

Caterpillar D8

Узел	Объем заливки	Наименование продукта	Стандарт качества	Особенности
Двигатель	37,9 л	TURBO DeoX™ 10w-40 / 15w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений.
Трансмиссия	155 л	Movix TO-4 SAE 10w / SAE 30 / SAE 50	CATERPILLAR TO-4, ALLISON C-4, API GL-3, API CF/CF-2, KOMATSU MICRO-CLUTCH, KOMATSU KES 07.8681	Продлевает срок службы фрикционных элементов в силовых передачах.
Узел ходового редуктора	12,5 л	Movix TO-4 SAE 30 / SAE 50		Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов.
Гидравлическая система	75 л	Movix TO-4 SAE 10w / SAE 30		Продлевает срок службы фрикционных элементов в силовых передачах.
Система смазки	—	GREASE MoS2 - 3%	DIN 51825 KP2K-2K	Снижение износа в условиях тяжелых или ударных нагрузок и вибрации для защиты оборудования. Обеспечивает эффективное противодействие «заклиниванию» узлов при экстремально высоких нагрузках и высоких температурах.

Caterpillar D9

Узел	Объем заливки	Наименование продукта	Стандарт качества	Особенности
Двигатель	38 л	TURBO DeoX™ 10w-40 / 15w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений.
Трансмиссия	164 л	Movix TO-4 SAE 10w / SAE 30 / SAE 50	CATERPILLAR TO-4, ALLISON C-4, API GL-3, API CF/CF-2, KOMATSU MICRO-CLUTCH, KOMATSU KES 07.8681	Продлевает срок службы фрикционных элементов в силовых передачах.
Главные передачи	15 л	Movix FD-1 SAE 60	CATERPILLAR FD-1	Специально разработан для защиты зубчатых передач и подшипников от износа при работе в суровых условиях эксплуатации.
Гидравлическая система	89 л	TURBO DeoX™ 15w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов.
		AgroX UTTO 10w-30	FORD M2C 134D/CNH MAT 3525, ALLISON C-4, JOHN DEERE J-20C, VOLVO WB 101, API GL-4/SAE 80W, PARKER DENISON UTTO/ THF, CATERPILLAR TO-2, MASSEY FERGUSONM-1145/M-1143, NEW HOLLAND NH 410B, NH 420A, J.I Case/Case International MS-1204, 1206, 1207, 1209	Снижение трения, защита от износа, термическая стабильность, устойчивость к сдвигу, защита от ржавления и коррозии, хорошая прокачиваемость.
		GREASE MoS2 - 3%	DIN 51825 KPF-2K	Снижение износа в условиях тяжелых или ударных нагрузок и вибрации для защиты оборудования. Обеспечивает эффективное противодействие «заклиниванию» узлов при экстремально высоких нагрузках и высоких температурах.

Komatsu D61

Узел	Объем заливки	Наименование продукта	Стандарт качества	Особенности
Двигатель	23 л	TURBO EX SHPD 15w-40	ACEA E2, API CF4/CF/SG, MB 228.1, MAN 271	Устойчивость к сдвигу, определяющая стабильность вязкостно-температурных характеристик, обеспечивает защиту от износа на протяжении всего срока службы масла.
Трансмиссия, гидростатическая	75 л	Movix TO-4 SAE 10w / SAE 30	CATERPILLAR TO-4, ALLISON C-4, API GL-3, API CF/CF-2, KOMATSU MICRO-CLUTCH, KOMATSU KES 07.8681	Продлевает срок службы фрикционных элементов в силовых передачах.
Главные передачи	32 л	Movix TO-4 SAE 10w / SAE 30		Обеспечивает защиту подшипников от износа при работе в суровых условиях эксплуатации.
Гидравлическая система	73 л	AgroX STOU 10w-40	JOHN DEERE J-27, ACEA E2, API GL-4, CF-4/SF, MB 2271, ALLISON C-4, MASSEY FERGUSON M-1145, CAT- ERPILLAR TO-2, FORD M2C 159B, ZF TE-ML 06B/06C/07B, FENDT-VARIO	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов.
Система смазки	—	GREASE EP-2	DIN 51825 - KP2K-30	Комплекс противозадирных присадок EP обеспечивает сохранение подвижных деталей и механизмов.



Komatsu D65

Узел	Объем заливки	Наименование продукта	Стандарт качества	Особенности
Двигатель	33 л	TURBO DeoX™ 15w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений.
		TURBO EX SHPD 15w-40	ACEA E2, API CF4/CF/SG, MB 228.1, MAN 271	Устойчивость к сдвигу, определяющая стабильность вязкостно-температурных характеристик, обеспечивает защиту от износа на протяжении всего срока службы масла.
Трансмиссия, гидростатическая	68 л	Movix TO-4 SAE 10w / SAE 30	CATERPILLAR TO-4, ALLISON C-4, API GL-3, API CF/CF-2, KOMATSU MICRO-CLUTCH, KOMATSU KES 07.868.1	Продлевает срок службы фрикционных элементов в силовых передачах.
Главные передачи	27 л	Movix TO-4 SAE 30	CATERPILLAR TO-4, ALLISON C-4, API GL-3, API CF/CF-2, KOMATSU MICRO-CLUTCH, KOMATSU KES 07.868.1	Специально разработан для защиты зубчатых передач и подшипников от износа при работе в суровых условиях эксплуатации.
		TURBO DeoX™ 15w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	
		TURBO EX SHPD 15w-40	ACEA E2, API CF4/CF/SG, MB 228.1, MAN 271	
		Movix TO-4 SAE 10w	CATERPILLAR TO-4, ALLISON C-4, API GL-3, API CF/CF-2, KOMATSU MICRO-CLUTCH, KOMATSU KES 07.868.1	
Гидравлическая система	95 л	HIDROPLUS HVLP ISO VG 46	DIN-51524 Part 3 HVLP, Cincinnati Lamb P, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REXROTH RE 90 220	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов.
		GREASE EP-2	DIN 51825 - KP2K-30	Комплекс противозадирных присадок EP обеспечивает сохранение подвижных деталей и механизмов.

Komatsu D275

Узел	Объем заливки	Наименование продукта	Стандарт качества	Особенности
Двигатель	55 л	TURBO DeoX™ 15w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений.
		TURBO EX SHPD 15w-40	ACEA E2, API CF4/CF/SG, MB 228.1, MAN 271	Устойчивость к сдвигу, определяющая стабильность вязкостно-температурных характеристик, обеспечивает защиту от износа на протяжении всего срока службы масла.
Коробка передач, трансмиссия	150 л	Movix TO-4 SAE 10w / SAE 30	CATERPILLAR TO-4, ALLISON C-4, API GL-3, API CF/CF-2, KOMATSU MICRO-CLUTCH, KOMATSU KES 07.868.1	Продлевает срок службы фрикционных элементов в силовых передачах.
Главные передачи	40 л	Movix TO-4 SAE 30	CATERPILLAR TO-4, ALLISON C-4, API GL-3, API CF/CF-2, KOMATSU MICRO-CLUTCH, KOMATSU KES 07.868.1	Специально разработан для защиты зубчатых передач и подшипников от износа при работе в суровых условиях эксплуатации.
		TURBO DeoX™ 15w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	
		TURBO EX SHPD 15w-40	ACEA E2, API CF4/CF/SG, MB 228.1, MAN 271	
		Movix TO-4 SAE 10w	CATERPILLAR TO-4, ALLISON C-4, API GL-3, API CF/CF-2, KOMATSU MICRO-CLUTCH, KOMATSU KES 07.868.1	
Гидравлическая система	270 л	HIDROPLUS HVLP ISO VG 46	DIN-51524 Part 3 HVLP, Cincinnati Lamb P, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REXROTH RE 90 220	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов.
		GREASE EP-2	DIN 51825 - KP2K-30	Комплекс противозадирных присадок EP обеспечивает сохранение подвижных деталей и механизмов.

Liebherr PR724

Узел	Объем заливки	Наименование продукта	Стандарт качества	Особенности
Двигатель	22 л	TURBO DeoX™ LL UHP 10w-40	MB 228.5, ACEA E4/E7, MAN 3277, SCANIA LDF-3, CUMMINS CES 20072, MTU Type 3	Разработано для обеспечения продленных интервалов замены масла в современных дизельных двигателях.
Раздаточная коробка	3 л	GeRAX HD 85w-140	API GL-5/MT-1, RENAULT Axle, MB 235.20, DAF Axle, MAN 342 M3, ARVIN MERITOR O76-D, SAE J 2360, VOLVO 97310, SCANIA STO 1:0 for gearboxes	Продлевает срок службы фрикционных элементов в силовых передачах.
Узел ходового редуктора	18,5 л	GeRAX HD 85w-140	API GL-5/MT-1, RENAULT Axle, MB 235.20, DAF Axle, MAN 342 M3, ARVIN MERITOR O76-D, SAE J 2360, VOLVO 97310, SCANIA STO 1:0 for gearboxes	Специально разработан для защиты зубчатых передач от износа при работе в суровых условиях эксплуатации.
Подшипник моста	4,8 л	AgroX STOU 10w-40	JOHN DEERE J-27, ACEA E2, API GL-4, CF-4/SF, MB 2271, ALLISON C-4, MASSEY FERGUSON M-1145, CATERPILLAR TO-2, FORD M2C 159B, ZF TE-ML 06B/06C/07B, FENDT-VARIO	Специально разработан для защиты подшипников от износа при работе в суровых условиях эксплуатации.
Гидравлическая система	144 л	AgroX STOU 10w-40	JOHN DEERE J-27, ACEA E2, API GL-4, CF-4/SF, MB 2271, ALLISON C-4, MASSEY FERGUSON M-1145, CATERPILLAR TO-2, FORD M2C 159B, ZF TE-ML 06B/06C/07B, FENDT-VARIO	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов.
Система смазки	—	GREASE EP-2	DIN 51825 - KP2K-30	Комплекс противозадирных присадок EP обеспечивает сохранение подвижных деталей и механизмов.

Liebherr PR734

Узел	Объем заливки	Наименование продукта	Стандарт качества	Особенности
Двигатель	43 л	TURBO DeoX™ LL UHP 10w-40	MB 228.5, ACEA E4/E7, MAN 3277, SCANIA LDF-3, CUMMINS CES 20072, MTU Type 3	Разработано для обеспечения продленных интервалов замены масла в современных дизельных двигателях.
Коробка передач демультипликатора	3 л	GeRAX HD 85w-140	API GL-5/MT-1, RENAULT Axle, MB 235.20, DAF Axle, MAN 342 M3, ARVIN MERITOR O76-D, SAE J 2360, VOLVO 97310, SCANIA STO 1:0 for gearboxes	Продлевает срок службы фрикционных элементов в силовых передачах.
Подшипник моста	4,8 л	TURBO DeoX™ 10w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Специально разработан для защиты зубчатых передач от износа при работе в суровых условиях эксплуатации.
Гидравлическая система	162 л	TURBO DeoX™ 10w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов.
Система смазки	—	GREASE EP-2	DIN 51825 - KP2K-30	Комплекс противозадирных присадок EP обеспечивает сохранение подвижных деталей и механизмов.



Shantui SD16

Узел	Объем заливки	Наименование продукта	Стандарт качества	Особенности
Двигатель	26 л	TURBO DeoX™ 15w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений.
		TURBO EX SHPD 15w-40	ACEA E2, API CF4/CF/SG, MB 228.1, MAN 271	Универсальность серии масел STOU позволяет сократить номенклатуру используемых продуктов и обеспечить максимальную защиту от износа.
Гидро-трансформатор	—	AgroX STOU 10w-40	JOHN DEERE J-27, ACEA E2, API GL-4, CF-4/SF, MB 2271, ALLISON C-4, MASSEY FERGUSON M-1145, CATERPILLAR TO-2, FORD M2C 159B, ZF TE-ML 06B/06C/07B, FENDT-VARIO	Повышает производительность трансмиссий, оснащенных гидротрансформатором.
		TURBO DeoX™ 15w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	
		TURBO EX SHPD 15w-40	ACEA E2, API CF4/CF/SG, MB 228.1, MAN 271	
Трансмиссия	47 л	AgroX STOU 10w-40	JOHN DEERE J-27, ACEA E2, API GL-4, CF-4/SF, MB 2271, ALLISON C-4, MASSEY FERGUSON M-1145, CATERPILLAR TO-2, FORD M2C 159B, ZF TE-ML 06B/06C/07B, FENDT-VARIO	Продлевает срок службы фрикционных элементов в силовых передачах.
		TURBO DeoX™ 15w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	
		TURBO EX SHPD 15w-40	ACEA E2, API CF4/CF/SG, MB 228.1, MAN 271	
		AgroX STOU 10w-40	JOHN DEERE J-27, ACEA E2, API GL-4, CF-4/SF, MB 2271, ALLISON C-4, MASSEY FERGUSON M-1145, CATERPILLAR TO-2, FORD M2C 159B, ZF TE-ML 06B/06C/07B, FENDT-VARIO	
Главные передачи	23 л	TURBO DeoX™ 15w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа при работе в суровых условиях эксплуатации.
		TURBO EX SHPD 15w-40	ACEA E2, API CF4/CF/SG, MB 228.1, MAN 271	
		AgroX STOU 10w-40	JOHN DEERE J-27, ACEA E2, API GL-4, CF-4/SF, MB 2271, ALLISON C-4, MASSEY FERGUSON M-1145, CATERPILLAR TO-2, FORD M2C 159B, ZF TE-ML 06B/06C/07B, FENDT-VARIO	
		TURBO DeoX™ 15w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	
Гидравлическая система	108 л	TURBO EX SHPD 15w-40	ACEA E2, API CF4/CF/SG, MB 228.1, MAN 271	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов.
		AgroX STOU 10w-40	JOHN DEERE J-27, ACEA E2, API GL-4, CF-4/SF, MB 2271, ALLISON C-4, MASSEY FERGUSON M-1145, CATERPILLAR TO-2, FORD M2C 159B, ZF TE-ML 06B/06C/07B, FENDT-VARIO	
Система смазки	—	GREASE EP-2 / EP-3	DIN 51825 - KP2K-30 DIN 51825 - KP3K-30	Комплекс противозадирных присадок EP обеспечивает сохранение подвижных деталей и механизмов.

Shantui SD22

Узел	Объем заливки	Наименование продукта	Стандарт качества	Особенности
Двигатель	45 л	TURBO DeoX™ 15w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений.
		TURBO EX SHPD 15w-40	ACEA E2, API CF4/CF/SG, MB 228.1, MAN 271	Устойчивость к сдвигу, определяющая стабильность вязкостно-температурных характеристик, обеспечивает защиту от износа на протяжении всего срока службы масла.
Гидро-трансформатор	—	AgroX STOU 10w-40	JOHN DEERE J-27, ACEA E2, API GL-4, CF-4/SF, MB 2271, ALLISON C-4, MASSEY FERGUSON M-1145, CATERPILLAR TO-2, FORD M2C 159B, ZF TE-ML 06B/06C/07B, FENDT-VARIO	Повышает производительность трансмиссий, оснащенных гидротрансформатором.
Трансмиссия	—	AgroX STOU 10w-40	JOHN DEERE J-27, ACEA E2, API GL-4, CF-4/SF, MB 2271, ALLISON C-4, MASSEY FERGUSON M-1145, CATERPILLAR TO-2, FORD M2C 159B, ZF TE-ML 06B/06C/07B, FENDT-VARIO	Продлевает срок службы фрикционных элементов в силовых передачах.
Главные передачи	101 л	TURBO DeoX™ Monograde SAE 30	API CF/SF, MTU Type 1, ACEA E2, MAN 270, CATERPILLAR TO2, ALLISON C3	Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа при работе в суровых условиях эксплуатации.
Гидравлическая система	110 л	AgroX STOU 10w-40	JOHN DEERE J-27, ACEA E2, API GL-4, CF-4/SF, MB 2271, ALLISON C-4, MASSEY FERGUSON M-1145, CATERPILLAR TO-2, FORD M2C 159B, ZF TE-ML 06B/06C/07B, FENDT-VARIO	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов.
		TURBO DeoX™ 15w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	
		TURBO EX SHPD 15w-40	ACEA E2, API CF4/CF/SG, MB 228.1, MAN 271	
Система смазки	—	GREASE EP-2 / EP-3	DIN 51825 - KP2K-30 DIN 51825 - KP3K-30	Комплекс противозадирных присадок EP обеспечивает сохранение подвижных деталей и механизмов.



Atlas GmbH 1504

Узел	Объем заливки	Наименование продукта	Стандарт качества	Особенности
Двигатель	10 л	AgroX STOU 10w-40	JOHN DEERE J-27, ACEA E2, API GL-4, CF-4/SF, MB 2271, ALLISON C-4, MASSEY FERGUSON M-114S, CAT-ERPILLAR TO-2, FORD M2C 159B, ZF TE-ML 06B/06C/07B, FENDT-VARIO	Универсальность серии масел STOU позволяет сократить номенклатуру используемых продуктов и обеспечить максимальную защиту от износа.
Главные передачи	—	GeRAX HD 80w-90	API GL-5/MT-1, RENAULT Axle, MB 235.20, DAF API GL-5, MAN 342 M3, ARVIN MERITOR O76-D, SAE J 2360, VOLVO 97310, SCANIA STO 1:0 for gearboxes	Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиров на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации.
Узел редуктора поворота	—	GeRAX HD 80w-90	API GL-5/MT-1, RENAULT Axle, MB 235.20, DAF API GL-5, MAN 342 M3, ARVIN MERITOR O76-D, SAE J 2360, VOLVO 97310, SCANIA STO 1:0 for gearboxes	Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиров на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации.
Гидравлическая система	180 л	HIDROPLUS HVLP ISO VG 46	DIN-51524 Part 3 HVLP, Cincinnati Lamb P, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REXROTH RE 90 220	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов.
Ступичный подшипник	—	GREASE EP-2	DIN 51825 - KP2K-30	Обеспечивает увеличению срока службы подшипников по сравнению со стандартной смазкой и эффективно противодействует износу при высоких скоростях.
Система смазки	—	GREASE MoS2 - 3%	DIN 51825 KPF-2K	Снижение износа в условиях тяжелых или ударных нагрузок и вибрации для защиты оборудования. Обеспечивает эффективное противодействие «заклиниванию» узлов при экстремально высоких нагрузках и высоких температурах.

Case CX210

Узел	Объем заливки	Наименование продукта	Стандарт качества	Особенности
Двигатель	23,1 л	TURBO DeoX™ 15w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений.
		TURBO EX SHPD 15w-40	ACEA E2, API CF4/CF/SG, MB 228.1, MAN 271	Устойчивость к сдвигу, определяющая стабильность вязкостно-температурных характеристик, обеспечивает защиту от износа на протяжении всего срока службы масла.
Главные передачи	5 л	GeRAX HD 80w-90	API GL-5/MT-1, RENAULT Axle, MB 235.20, DAF API GL-5, MAN 342 M3, ARVIN MERITOR O76-D, SAE J 2360, VOLVO 97310, SCANIA STO 1:0 for gearboxes	Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиров на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации.
Узел редуктора поворота	5 л	GeRAX HD 80w-90	API GL-5/MT-1, RENAULT Axle, MB 235.20, DAF API GL-5, MAN 342 M3, ARVIN MERITOR O76-D, SAE J 2360, VOLVO 97310, SCANIA STO 1:0 for gearboxes	Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиров на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации.
Гидравлическая система	127 л	HIDROPLUS HVLP ISO VG 46	DIN-51524 Part 3 HVLP, Cincinnati Lamb P, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REXROTH RE 90 220	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов.
Ступичный подшипник	—	GREASE EP-2	DIN 51825 - KP2K-30	Обеспечивает увеличению срока службы подшипников по сравнению со стандартной смазкой и эффективно противодействует износу при высоких скоростях.
Система смазки	—	GREASE MoS2 - 3%	DIN 51825 KPF-2K	Снижение износа в условиях тяжелых или ударных нагрузок и вибрации для защиты оборудования. Обеспечивает эффективное противодействие «заклиниванию» узлов при экстремально высоких нагрузках и высоких температурах.

Case CX210

Узел	Объем заливки	Наименование продукта	Стандарт качества	Особенности
Двигатель	23,1 л	TURBO DeoX™ 15w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений.
		TURBO EX SHPD 15w-40	ACEA E2, API CF4/CF/SG, MB 228.1, MAN 271	Устойчивость к сдвигу, определяющая стабильность вязкостно-температурных характеристик, обеспечивает защиту от износа на протяжении всего срока службы масла.
Главные передачи	5 л	GeRAX HD 80w-90	API GL-5/MT-1, RENAULT Axle, MB 235.20, DAF API GL-5, MAN 342 M3, ARVIN MERITOR O76-D, SAE J 2360, VOLVO 97310, SCANIA STO 1:0 for gearboxes	Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиров на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации.
Узел редуктора поворота	5 л	GeRAX HD 80w-90	API GL-5/MT-1, RENAULT Axle, MB 235.20, DAF API GL-5, MAN 342 M3, ARVIN MERITOR O76-D, SAE J 2360, VOLVO 97310, SCANIA STO 1:0 for gearboxes	Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиров на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации.
Гидравлическая система	127 л	HIDROPLUS HVLP ISO VG 46	DIN-51524 Part 3 HVLP, Cincinnati Lamb P, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REXROTH RE 90 220	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов.
Ступичный подшипник	—	GREASE EP-2	DIN 51825 - KP2K-30	Обеспечивает увеличению срока службы подшипников по сравнению со стандартной смазкой и эффективно противодействует износу при высоких скоростях.
Система смазки	—	GREASE MoS2 - 3%	DIN 51825 KPF-2K	Снижение износа в условиях тяжелых или ударных нагрузок и вибрации для защиты оборудования. Обеспечивает эффективное противодействие «заклиниванию» узлов при экстремально высоких нагрузках и высоких температурах.

Caterpillar 320

Узел	Объем заливки	Наименование продукта	Стандарт качества	Особенности
Двигатель	30 л	TURBO DeoX™ 15w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений.
		TURBO EX SHPD 15w-40	ACEA E2, API CF4/CF/SG, MB 228.1, MAN 271	Устойчивость к сдвигу, определяющая стабильность вязкостно-температурных характеристик, обеспечивает защиту от износа на протяжении всего срока службы масла.
Главные передачи	8 л	Movix TO-4 SAE 10w / SAE 30	CATERPILLAR TO-4, ALLISON C-4, API GL-3, API CF/CF-2, KOMATSU MICRO-CLUTCH, KOMATSU KES 07.8681	Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиров на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации.
Поворотный блок	22 л	GREASE EP-2	DIN 51825 - KP2K-30	Обеспечивает увеличение срока службы подшипников по сравнению со стандартной смазкой и эффективно противодействует износу.
Узел редуктора поворота	8 л	Movix TO-4 SAE 10w / SAE 30	CATERPILLAR TO-4, ALLISON C-4, API GL-3, API CF/CF-2, KOMATSU MICRO-CLUTCH, KOMATSU KES 07.8681	Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиров на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации.
Гидравлическая система	138 л	TURBO DeoX™ 15w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов.
		TURBO EX SHPD 15w-40	ACEA E2, API CF4/CF/SG, MB 228.1, MAN 271	
Опорные катки	—	TURBO DeoX™ Monograde SAE 30	API CF/SF, MTU Type 1, ACEA E2, MAN 270, CATERPILLAR TO2, ALLISON C3	Обеспечивает защиту от износа подвижных частей опорных катков.
Система смазки	—	GREASE EP-2	DIN 51825 - KP2K-30	Обеспечивает увеличение срока службы подшипников по сравнению со стандартной смазкой и эффективно противодействует износу при высоких скоростях.



Doosan (Daewoo) DX225

Узел	Объем заливки	Наименование продукта	Стандарт качества	Особенности
Двигатель	26,5 л	TURBO DeoX™ 15w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений. Устойчивость к сдвигу, определяющая стабильность вязкостно-температурных характеристик, обеспечивает защиту от износа на протяжении всего срока службы масла.
		TURBO EX SHPD 15w-40	ACEA E2, API CF4/CF/SG, MB 228.1, MAN 271	
Гидравлическая система	140 л	HIDROPLUS HVLP ISO VG 32/46/68	DIN-51524 Part 3 HVLP, Cincinnati Lamb P, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REXROTH RE 90 220	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов.
Система смазки	—	GREASE EP-2	DIN 51825 - KP2K-30	Обеспечивает увеличению срока службы подшипников по сравнению со стандартной смазкой и эффективно противодействует износу при высоких скоростях.

Doosan (Daewoo) DX300

Узел	Объем заливки	Наименование продукта	Стандарт качества	Особенности
Двигатель	36 л	TURBO DeoX™ 15w-40 / 10w-30	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений.
Узел редуктора поворота	6 л	GeRAX HD 80w-90	API GL-5/MT-1, RENAULT Axle, MB 235.20, DAF API GL-5, MAN 342 M3, ARVIN MERITOR 076-D, SAE J 2360, VOLVO 97310, SCANIA STO 1:0 for gearboxes	Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиров на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации.
Главные передачи	7 л	GeRAX HD 80w-90		Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиров на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации.
Гидравлическая система	280 л	HIDROPLUS HVLP ISO VG 32/46/68	DIN-51524 Part 3 HVLP, Cincinnati Lamb P, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REXROTH RE 90 220	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов.
Система смазки	—	GREASE EP-2	DIN 51825 - KP2K-30	Обеспечивает увеличению срока службы подшипников по сравнению со стандартной смазкой и эффективно противодействует износу при высоких скоростях.

Hidromek HMK 220LC

Узел	Объем заливки	Наименование продукта	Стандарт качества	Особенности
Двигатель	20,5 л	TURBO DeoX™ 15w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений. Устойчивость к сдвигу, определяющая стабильность вязкостно-температурных характеристик, обеспечивает защиту от износа на протяжении всего срока службы масла.
		TURBO EX SHPD 15w-40	ACEA E2, API CF4/CF/SG, MB 228.1, MAN 271	
Узел ходового редуктора	5,4 л	GeRAX HD 80w-90	API GL-5/MT-1, RENAULT Axle, MB 235.20, DAF API GL-5, MAN 342 M3, ARVIN MERITOR 076-D, SAE J 2360, VOLVO 97310, SCANIA STO 1:0 for gearboxes	Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиров на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации.
Узел редуктора поворота	5 л	GeRAX HD 80w-90		Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиров на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации.
Гидравлическая система	160 л	HIDROPLUS HVLP ISO VG 32/46/68	DIN-51524 Part 3 HVLP, Cincinnati Lamb P, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REXROTH RE 90 220	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов.
Система смазки	—	GREASE EP-2	DIN 51825 - KP2K-30	Обеспечивает увеличению срока службы подшипников по сравнению со стандартной смазкой и эффективно противодействует износу при высоких скоростях.

Hitachi ZX 200

Узел	Объем заливки	Наименование продукта	Стандарт качества	Особенности
Двигатель	20,5 л	TURBO DeoX™ 10w-30	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений.
Узел ходового редуктора	6,8 л	GeRAX GX 80w-90	API GL-5/MT-1, RENAULT Axle, MB 235.20, DAF API GL-5, MAN 342 M3, ARVIN MERITOR 076-D, SAE J 2360, VOLVO 97310, SCANIA STO 1:0 for gearboxes	Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиров на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации.
Узел редуктора поворота	6,2 л	GeRAX GX 80w-90		Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиров на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации.
Поворотный блок	17 л	GREASE EP-2	DIN 51825 - KP2K-30	Обеспечивает увеличению срока службы подшипников по сравнению со стандартной смазкой и эффективно противодействует износу.
Гидравлическая система	240 л	HIDROPLUS HVLP ISO VG 46	DIN-51524 Part 3 HVLP, Cincinnati Lamb P, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REXROTH RE 90 220	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов.
Блок привода насоса	1 л	TURBO EX SHPD 15w-40	ACEA E2, API CF4/CF/SG, MB 228.1, MAN 271	Обеспечивает защиту от износа фрикционных деталей блока привода насоса.
Система смазки	—	GREASE EP-2	DIN 51825 - KP2K-30	Обеспечивает увеличению срока службы подшипников по сравнению со стандартной смазкой и эффективно противодействует износу при высоких скоростях.



Hitachi ZX 330

Узел	Объем заливки	Наименование продукта	Стандарт качества	Особенности
Двигатель	48 л	TURBO DeoX™ 10w-30	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений.
Узел ходового редуктора	9,2 л	GeRAX GX 80w-90	API GL-5/MT-1, RENAULT Axle, MB 235.20, DAF API GL-5, MAN 342 M3, ARVIN MERITOR 076-D, SAE J 2360, VOLVO 97310, SCANIA STO 1:0 for gearboxes	Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиров на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации.
Узел редуктора поворота	15,7 л	GeRAX GX 80w-90		
Поворотный блок	19 л	GREASE EP-2	DIN 51825 - KP2K-30	
Гидравлическая система	340 л	HIDROPLUS HVLP ISO VG 46	DIN-51524 Part 3 HVLP, Cincinnati Lamb P, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REXROTH RE 90 220	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов.
Блок привода насоса	1,7 л	TURBO EX SHPD 15w-40	ACEA E2, API CF4/CF/SG, MB 228.1, MAN 271	Обеспечивает защиту фрикционных элементов блока привода насоса.
Система смазки	—	GREASE EP-2	DIN 51825 - KP2K-30	Обеспечивает увеличению срока службы подшипников по сравнению со стандартной смазкой и эффективно противодействует износу при высоких скоростях.

Hyundai R220LC

Узел	Объем заливки	Наименование продукта	Стандарт качества	Особенности
Двигатель	16 л	TURBO DeoX™ 15w-40/10w-30	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений.
Гидравлическая система	160 л	HIDROPLUS HVLP ISO VG 32/46	DIN-51524 Part 3 HVLP, Cincinnati Lamb P, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REXROTH RE 90 220	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов.
Система смазки	—	GREASE EP-1/EP-2	DIN 51825 - KP1K-30 DIN 51825 - KP2K-30	Обеспечивает увеличению срока службы подшипников по сравнению со стандартной смазкой и эффективно противодействует износу при высоких скоростях.

Hyundai R260LC

Узел	Объем заливки	Наименование продукта	Стандарт качества	Особенности
Двигатель	24 л	TURBO DeoX™ 15w-40/10w-30	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений.
Гидравлическая система	165 л	HIDROPLUS HVLP ISO VG 32/46/68	DIN-51524 Part 3 HVLP, Cincinnati Lamb P, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REXROTH RE 90 220	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов.
Система смазки	—	GREASE EP-1/EP-2	DIN 51825 - KP1K-30 DIN 51825 - KP2K-30	Обеспечивает увеличению срока службы подшипников по сравнению со стандартной смазкой и эффективно противодействует износу при высоких скоростях.

Hyundai R320LC

Узел	Объем заливки	Наименование продукта	Стандарт качества	Особенности
Двигатель	35 л	TURBO DeoX™ 15w-40/10w-30	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений.
Гидравлическая система	210 л	TURBO EX SHPD 15w-40	ACEA E2, API CF4/CF/SG, MB 228.1, MAN 271	Устойчивость к сдвигу, определяющая стабильность вязкостно-температурных характеристик, обеспечивает защиту от износа на протяжении всего срока службы масла.
Система смазки	—	GREASE EP-1/EP-2	DIN 51825 - KP1K-30 DIN 51825 - KP2K-30	Обеспечивает увеличению срока службы подшипников по сравнению со стандартной смазкой и эффективно противодействует износу при высоких скоростях.

JCB JS-220

Узел	Объем заливки	Наименование продукта	Стандарт качества	Особенности
Двигатель	23,5 л	TURBO DeoX™ 15w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений.
Гидравлическая система	200 л	TURBO EX SHPD 15w-40	ACEA E2, API CF4/CF/SG, MB 228.1, MAN 271	Устойчивость к сдвигу, определяющая стабильность вязкостно-температурных характеристик, обеспечивает защиту от износа на протяжении всего срока службы масла.
Узел редуктора поворота	5 л	HIDROPLUS HVLP ISO VG 32/46	DIN-51524 Part 3 HVLP, Cincinnati Lamb P, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REXROTH RE 90 220	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов.
Узел ходового редуктора	4,7 л	GeRAX HD 80w-90	API GL-5/MT-1, RENAULT Axle, MB 235.20, DAF API GL-5, MAN 342 M3, ARVIN MERITOR 076-D, SAE J 2360, VOLVO 97310, SCANIA STO 1:0 for gearboxes	Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиров на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации.
Опорные катки	—	GeRAX HD 80w-90		Обеспечивает защиту от износа подвижных частей опорных катков.
Система смазки	—	GREASE EP-2	DIN 51825 - KP2K-30	Обеспечивает увеличению срока службы подшипников по сравнению со стандартной смазкой и эффективно противодействует износу при высоких скоростях.



Kobelco SK200

Узел	Объем заливки	Наименование продукта	Стандарт качества	Особенности
Двигатель	17 л	TURBO DeoX™ 15w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений.
		TURBO EX SHPD 15w-40	ACEA E2, API CF4/CF/SG, MB 228.1, MAN 271	Устойчивость к сдвигу, определяющая стабильность вязкостно-температурных характеристик, обеспечивает защиту от износа на протяжении всего срока службы масла.
		AgroX STOU 10w-40	JOHN DEERE J-27, ACEA E2, API GL-4, CF-4/SF, MB 2271, ALLISON C-4, MASSEY FERGUSON M-1145, CATERPILLAR TO-2, FORD M2C 159B, ZF TE-ML 06B/06C/07B, FENDT-VARIO	Универсальность серии масел STOU позволяет сократить номенклатуру используемых продуктов и обеспечить максимальную защиту от износа.
Гидравлическая система	275 л	HIIDROPLUS HVLP ISO VG 32/46/68	DIN-51524 Part 3 HVLP, Cincinnati Lamb P, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REXROTH RE 90 220	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов.
Узел редуктора поворота	12 л	TURBO DeoX™ 10w-30	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиоров на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации.
Узел ходового редуктора	6 л	TURBO DeoX™ 10w-30		Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиоров на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации.
Верхние ролики	0,02 л	TURBO DeoX™ 10w-30	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает защиту от износа подвижных частей роликов гусениц.
Нижние ролики	0,3 л	TURBO DeoX™ 10w-30		
Система смазки	—	GREASE EP-2	DIN 51825 - KP2K-30	Обеспечивает увеличение срока службы подшипников по сравнению со стандартной смазкой и эффективно противодействует износу при высоких скоростях.

Kobelco SK250

Узел	Объем заливки	Наименование продукта	Стандарт качества	Особенности
Двигатель	17 л	TURBO DeoX™ 15w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений.
		TURBO EX SHPD 15w-40	ACEA E2, API CF4/CF/SG, MB 228.1, MAN 271	Устойчивость к сдвигу, определяющая стабильность вязкостно-температурных характеристик, обеспечивает защиту от износа на протяжении всего срока службы масла.
		AgroX STOU 10w-40	JOHN DEERE J-27, ACEA E2, API GL-4, CF-4/SF, MB 2271, ALLISON C-4, MASSEY FERGUSON M-1145, CATERPILLAR TO-2, FORD M2C 159B, ZF TE-ML 06B/06C/07B, FENDT-VARIO	Универсальность серии масел STOU позволяет сократить номенклатуру используемых продуктов и обеспечить максимальную защиту от износа.
Гидравлическая система	310 л	HIIDROPLUS HVLP ISO VG 32/46/68	DIN-51524 Part 3 HVLP, Cincinnati Lamb P, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REXROTH RE 90 220	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов, а так же высокую стойкость к окислению.
Узел редуктора поворота	16 л	TURBO DeoX™ 10w-30	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиоров на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации.
Узел ходового редуктора	7,5 л	TURBO DeoX™ 10w-30		Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиоров на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации.
Верхние ролики	0,02 л	TURBO DeoX™ 10w-30	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает защиту от износа подвижных частей роликов гусениц.
Нижние ролики	0,3 л	TURBO DeoX™ 10w-30		
Система смазки	—	GREASE EP-2	DIN 51825 - KP2K-30	Обеспечивает увеличение срока службы подшипников по сравнению со стандартной смазкой и эффективно противодействует износу при высоких скоростях.

Komatsu PC160

Узел	Объем заливки	Наименование продукта	Стандарт качества	Особенности
Редуктор отбора мощности	0,75 л	Movix TO-4 SAE 30	CATERPILLAR TO-4, ALLISON C-4, API GL-3, API CF/CF-2, KOMATSU MICRO-CLUTCH, KOMATSU KES 07.8681	Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиоров на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации.
Двигатель	14,3 л	TURBO DeoX™ 15w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений.
		TURBO EX SHPD 15w-40	ACEA E2, API CF4/CF/SG, MB 228.1, MAN 271	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов, а так же высокую стойкость к окислению.
Гидравлическая система	190 л	AgroX STOU 10w-40	JOHN DEERE J-27, ACEA E2, API GL-4, CF-4/SF, MB 2271, ALLISON C-4, MASSEY FERGUSON M-1145, CATERPILLAR TO-2, FORD M2C 159B, ZF TE-ML 06B/06C/07B, FENDT-VARIO	Универсальность серии масел STOU позволяет сократить номенклатуру используемых продуктов и обеспечить максимальную защиту от износа.
Узел редуктора поворота	4,5 л	Movix TO-4 SAE 30	CATERPILLAR TO-4, ALLISON C-4, API GL-3, API CF/CF-2, KOMATSU MICRO-CLUTCH, KOMATSU KES 07.8681	Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиоров на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации.
Узел ходового редуктора	4,5 л	Movix TO-4 SAE 30		Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиоров на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации.
Система смазки	—	GREASE EP-2	DIN 51825 - KP2K-30	Обеспечивает увеличение срока службы подшипников по сравнению со стандартной смазкой и эффективно противодействует износу при высоких скоростях.

Komatsu PC200

Узел	Объем заливки	Наименование продукта	Стандарт качества	Особенности
Редуктор отбора мощности	—	Movix TO-4 SAE 30	CATERPILLAR TO-4, ALLISON C-4, API GL-3, API CF/CF-2, KOMATSU MICRO-CLUTCH, KOMATSU KES 07.8681	Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиоров на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации.
Гидравлическая система	143 л	Movix TO-4 SAE 10w	HIIDROPLUS HVLP ISO VG 46	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов, а так же высокую стойкость к окислению.
Узел редуктора поворота	6,6 л	Movix TO-4 SAE 30	CATERPILLAR TO-4, ALLISON C-4, API GL-3, API CF/CF-2, KOMATSU MICRO-CLUTCH, KOMATSU KES 07.8681	Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиоров на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации.
Узел ходового редуктора	4,5 л	Movix TO-4 SAE 30		Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиоров на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации.
Двигатель	25,4 л	TURBO DeoX™ 15w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений.
Система смазки	—	GREASE EP-2	DIN 51825 - KP2K-30	Обеспечивает увеличение срока службы подшипников по сравнению со стандартной смазкой и эффективно противодействует износу при высоких скоростях.



Komatsu PC210

Узел	Объем заливки	Наименование продукта	Стандарт качества	Особенности
Редуктор отбора мощности	0,75 л	Movix TO-4 SAE 30	CATERPILLAR TO-4, ALLISON C-4, API GL-3, API CF/CF-2, KOMATSU MICRO-CLUTCH, KOMATSU KES 07.868.1	Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиров на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации.
Гидравлическая система	234 л	Movix TO-4 SAE 10w HIDROPLUS HVLP ISO VG 46	DIN-51524 Part 3 HVLP, Cincinnati Lamb P, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REXROTH RE 90 220	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов, а так же высокую стойкость к окислению.
Узел редуктора поворота	7,1 л	Movix TO-4 SAE 30	CATERPILLAR TO-4, ALLISON C-4, API GL-3, API CF/CF-2, KOMATSU MICRO-CLUTCH, KOMATSU KES 07.868.1	Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиров на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации.
Узел ходового редуктора	3,5 л	Movix TO-4 SAE 30		Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиров на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации.
Двигатель	25,4 л	TURBO DeoX™ 15w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений.
Система смазки	—	GREASE EP-2	DIN 51825 - KP2K-30	Обеспечивает увеличение срока службы подшипников по сравнению со стандартной смазкой и эффективно противодействует износу при высоких скоростях.

Komatsu PC220

Узел	Объем заливки	Наименование продукта	Стандарт качества	Особенности
Двигатель	23,1 л	TURBO DeoX™ 15w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений.
		TURBO EX SHPD 15w-40	ACEA E2, API CF4/CF/SG, MB 228.1, MAN 271	Устойчивость к сдвигу, определяющая стабильность вязкостно-температурных характеристик, обеспечивает защиту от износа на протяжении всего срока службы масла.
Гидравлическая система	239 л	Movix TO-4 SAE 10w HIDROPLUS HVLP ISO VG 46	CATERPILLAR TO-4, ALLISON C-4, API GL-3, API CF/CF-2, KOMATSU MICRO-CLUTCH, KOMATSU KES 07.868.1 DIN-51524 Part 3 HVLP, Cincinnati Lamb P, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REXROTH RE 90 220	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов, а так же высокую стойкость к окислению.
Узел редуктора поворота	8,2 л	Movix TO-4 SAE 30	CATERPILLAR TO-4, ALLISON C-4, API GL-3, API CF/CF-2, KOMATSU MICRO-CLUTCH, KOMATSU KES 07.868.1	Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиров на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации.
Узел ходового редуктора	5,4 л	Movix TO-4 SAE 30		Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиров на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации.
Система смазки	—	GREASE EP-2	DIN 51825 - KP2K-30	Обеспечивает увеличение срока службы подшипников по сравнению со стандартной смазкой и эффективно противодействует износу при высоких скоростях.

Komatsu PC300

Узел	Объем заливки	Наименование продукта	Стандарт качества	Особенности
Двигатель	35 л	TURBO DeoX™ 15w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений.
		TURBO EX SHPD 15w-40	ACEA E2, API CF4/CF/SG, MB 228.1, MAN 271	Устойчивость к сдвигу, определяющая стабильность вязкостно-температурных характеристик, обеспечивает защиту от износа на протяжении всего срока службы масла.
Гидравлическая система	365 л	Movix TO-4 SAE 10w HIDROPLUS HVLP ISO VG 46	CATERPILLAR TO-4, ALLISON C-4, API GL-3, API CF/CF-2, KOMATSU MICRO-CLUTCH, KOMATSU KES 07.868.1 DIN-51524 Part 3 HVLP, Cincinnati Lamb P, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REXROTH RE 90 220	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов, а так же высокую стойкость к окислению.
Узел редуктора поворота	16,5 л	Movix TO-4 SAE 30	CATERPILLAR TO-4, ALLISON C-4, API GL-3, API CF/CF-2, KOMATSU MICRO-CLUTCH, KOMATSU KES 07.868.1	Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиров на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации.
Узел ходового редуктора	9 л	Movix TO-4 SAE 30		Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиров на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации.
Система смазки	—	GREASE EP-2	DIN 51825 - KP2K-30	Обеспечивает увеличение срока службы подшипников по сравнению со стандартной смазкой и эффективно противодействует износу при высоких скоростях.

Liebherr R914

Узел	Объем заливки	Наименование продукта	Стандарт качества	Особенности
Двигатель	23 л	TURBO DeoX™ LL UHP 10w-40	MB 228.5, ACEA E4/E7, MAN 3277, SCANIA LDF-3, CUMMINS CES 20072, MTU Type 3	Разработано для обеспечения продленных интервалов замены масла в современных дизельных двигателях.
		TURBO DeoX™ LL UHP 10w-40		
Гидравлическая система	290 л	AgroX STOU 10w-40	JOHN DEERE J-27, ACEA E2, API GL-4, CF-4/SF, MB 227.1, ALLISON C-4, MASSEY FERGUSON M-1145, CATERPILLAR TO-2, FORD M2C 159B, ZF TE-ML 06B/06C/07B, FENDT-VARIO	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов, а так же высокую стойкость к окислению.
		TURBO DeoX™ 15w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	
Редуктор насоса	—	GeRAX HD 80w-90	API GL-5/MT-1, RENAULT Axle, MB 235.20, DAF API GL-5, MAN 342 M3, ARVIN MERITOR 076-D, SAE J 2360, VOLVO 97310, SCANIA STO 1:0 for gearboxes	Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиров на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации.
Узел ходового редуктора	—	GeRAX HD 80w-90		Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиров на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации.
Система смазки	—	GREASE EP-2	DIN 51825 - KP2K-30	Обеспечивает увеличение срока службы подшипников по сравнению со стандартной смазкой и эффективно противодействует износу при высоких скоростях.



Liebherr R944

Узел	Объем заливки	Наименование продукта	Стандарт качества	Особенности
Двигатель	43 л	TURBO DeoX™ LL UHP 10w-40	MB 228.5, ACEA E4/E7, MAN 3277, SCANIA LDF-3, CUMMINS CES 20072, MTU Type 3	Разработано для обеспечения продленных интервалов замены масла в современных дизельных двигателях.
		TURBO DeoX™ LL UHP 10w-40	JOHN DEERE J-27, ACEA E2, API GL-4, CF-4/SF, MB 2271, ALLISON C-4, MASSEY FERGUSON M-1145, CAT-ERPIILLAR TO-2, FORD M2C 159B, ZF TE-ML 06B/06C/07B, FENDT-VARIO	
Гидравлическая система	625 л	AgroX STOU 10w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов, а так же высокую стойкость к окислению.
		TURBO DeoX™ 15w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	
Редуктор насоса	11,3 л	GeRAX HD 80w-90	API GL-5/MT-1, RENAULT Axle, MB 235.20, DAF API GL-5, MAN 342 M3, ARVIN MERITOR 076-D, SAE J 2360, VOLVO 97310, SCANIA STO 1:0 for gearboxes	Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиоров на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации.
Узел ходового редуктора	4,5 л	GeRAX HD 80w-90	API GL-5/MT-1, RENAULT Axle, MB 235.20, DAF API GL-5, MAN 342 M3, ARVIN MERITOR 076-D, SAE J 2360, VOLVO 97310, SCANIA STO 1:0 for gearboxes	Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиоров на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации.
Система смазки	—	GREASE EP-2	DIN 51825 - KP2K-30	Обеспечивает увеличению срока службы подшипников по сравнению со стандартной смазкой и эффективно противодействует износу при высоких скоростях.

New Holland E215

Узел	Объем заливки	Наименование продукта	Стандарт качества	Особенности
Двигатель	17 л	TURBO DeoX™ 15w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений.
		TURBO EX SHPD 15w-40	ACEA E2, API CF4/CF/SG, MB 228.1, MAN 271	
Гидравлическая система	167 л	HIDROPLUS HVLP ISO VG 46	DIN-51524 Part 3 HVLP, Cincinnati Lamb P, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REXROTH RE 90 220	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов, а так же высокую стойкость к окислению.
Узел редуктора поворота	3 л	GeRAX HD 80w-90	API GL-5/MT-1, RENAULT Axle, MB 235.20, DAF API GL-5, MAN 342 M3, ARVIN MERITOR 076-D, SAE J 2360, VOLVO 97310, SCANIA STO 1:0 for gearboxes	Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиоров на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации.
Узел ходового редуктора	3,5 л	GeRAX HD 80w-90	API GL-5/MT-1, RENAULT Axle, MB 235.20, DAF API GL-5, MAN 342 M3, ARVIN MERITOR 076-D, SAE J 2360, VOLVO 97310, SCANIA STO 1:0 for gearboxes	Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиоров на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации.
Поворотная шестерня	—	GREASE MoS2 - 3%	DIN 51825 KPF-2K	Снижение износа в условиях тяжелых или ударных нагрузок и вибрации для защиты оборудования. Обеспечивает эффективное противодействие «заклиниванию» узлов при экстремально высоких нагрузках и высоких температурах.

New Holland E305

Узел	Объем заливки	Наименование продукта	Стандарт качества	Особенности
Двигатель	18,3 л	TURBO DeoX™ 15w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений.
		TURBO EX SHPD 15w-40	ACEA E2, API CF4/CF/SG, MB 228.1, MAN 271	
Гидравлическая система	172 л	HIDROPLUS HVLP ISO VG 46	DIN-51524 Part 3 HVLP, Cincinnati Lamb P, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REXROTH RE 90 220	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов, а так же высокую стойкость к окислению.
Узел редуктора поворота	7,4 л	GeRAX HD 80w-90	API GL-5/MT-1, RENAULT Axle, MB 235.20, DAF API GL-5, MAN 342 M3, ARVIN MERITOR 076-D, SAE J 2360, VOLVO 97310, SCANIA STO 1:0 for gearboxes	Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиоров на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации.
Узел ходового редуктора	5 л	GeRAX HD 80w-90	API GL-5/MT-1, RENAULT Axle, MB 235.20, DAF API GL-5, MAN 342 M3, ARVIN MERITOR 076-D, SAE J 2360, VOLVO 97310, SCANIA STO 1:0 for gearboxes	Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиоров на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации.
Поворотная шестерня	—	GREASE MoS2 - 3%	DIN 51825 KPF-2K	Снижение износа в условиях тяжелых или ударных нагрузок и вибрации для защиты оборудования. Обеспечивает эффективное противодействие «заклиниванию» узлов при экстремально высоких нагрузках и высоких температурах.

Takeuchi TB1140

Узел	Объем заливки	Наименование продукта	Стандарт качества	Особенности
Двигатель	12,6-15,8 л	TURBO DeoX™ 15w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений.
		TURBO EX SHPD 15w-40	ACEA E2, API CF4/CF/SG, MB 228.1, MAN 271	
Гидравлическая система	215 л	AgroX STOU 10w-40	JOHN DEERE J-27, ACEA E2, API GL-4, CF-4/SF, MB 2271, ALLISON C-4, MASSEY FERGUSON M-1145, CAT-ERPIILLAR TO-2, FORD M2C 159B, ZF TE-ML 06B/06C/07B, FENDT-VARIO	Универсальность серии масел STOU позволяет сократить номенклатуру используемых продуктов и обеспечить максимальную защиту от износа.
		HIDROPLUS HVLP ISO VG 32/46/68	DIN-51524 Part 3 HVLP, Cincinnati Lamb P, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REXROTH RE 90 220	
Раздаточная коробка	4,2 л	GeRAX GX 80w-90	API GL-5/MT-1, RENAULT Axle, MB 235.20, DAF API GL-5, MAN 342 M3, ARVIN MERITOR 076-D, SAE J 2360, VOLVO 97310, SCANIA STO 1:0 for gearboxes	Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиоров на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации.



Terex TC210

Узел	Объем заливки	Наименование продукта	Стандарт качества	Особенности
Двигатель	20 л	TURBO DeoX™ 15w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений.
		TURBO EX SHPD 15w-40	ACEA E2, API CF4/CF/SG, MB 228.1, MAN 271	Устойчивость к сдвигу, определяющая стабильность вязкостно-температурных характеристик, обеспечивает защиту от износа на протяжении всего срока службы масла.
Гидравлическая система	216 л	TURBO DeoX™ 10w	ACEA E2, API CF4/CF/SG, MB 228.1, MAN 271	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов, а так же высокую стойкость к окислению.
		HIDROPLUS HVLP ISO VG 46	DIN-51524 Part 3 HVLP, Cincinnati Lamb P, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REXROTH RE 90 220	
Узел редуктора поворота	6 л	GeRAX LSD 80w-90	ZF TE-ML 05C/12C/21C, CLAAS-RENAULT, DEUTZ, FORD, STEYR, NEW-HOLLAND (NH520B/520C), API GL-5-LSD	Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиоров на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации.
Узел ходового редуктора	3,5 л	GeRAX LSD 80w-90		Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиоров на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации.
Система смазки	—	GREASE MoS2 - 3%	DIN 51825 KPF-2K	Снижение износа в условиях тяжелых или ударных нагрузок и вибрации для защиты оборудования. Обеспечивает эффективное противодействие «закливаннию» узлов при экстремально высоких нагрузках и высоких температурах.

Volvo EC240

Узел	Объем заливки	Наименование продукта	Стандарт качества	Особенности
Двигатель	30 л	TURBO DeoX™ LL UHP 10w-40	MB 228.5, ACEA E4/E7, MAN 3277, SCANIA LDF-3, CUMMINS CES 20072, MTU Type 3	Разработано для обеспечения продленных интервалов замены масла в современных дизельных двигателях.
		TURBO DeoX™ 10w-40 / 15w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений.
Гидравлическая система	195 л	HIDROPLUS HVLP ISO VG 32/ 46/68	DIN-51524 Part 3 HVLP, Cincinnati Lamb P, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REXROTH RE 90 220	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов, а так же высокую стойкость к окислению.
Узел редуктора поворота	12 л	GeRAX HD 80w-90	API GL-5/MT-1, RENAULT Axle, MB 235.20, DAF API GL-5, MAN 342 M3, ARVIN MERITOR 076-D, SAE J 2360, VOLVO 97310, SCANIA STO 1:0 for gearboxes	Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиоров на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации.
Узел ходового редуктора	5,2 л	GeRAX HD 80w-90 / 85w-140		Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиоров на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации.
Система смазки	—	GREASE MoS2 - 3%	DIN 51825 KPF-2K	Снижение износа в условиях тяжелых или ударных нагрузок и вибрации для защиты оборудования. Обеспечивает эффективное противодействие «закливаннию» узлов при экстремально высоких нагрузках и высоких температурах.

Volvo EC250

Узел	Объем заливки	Наименование продукта	Стандарт качества	Особенности
Двигатель	32 л	TURBO DeoX™ XHP 5w-40	ACEA E7/E4, MAN 3277, MB 228.5, MTU Type 3, DEUTZ DQC III-10, Scania LDF-2	Специально разработано для эффективной работы при экстремально низких температурах окружающей среды.
		TURBO DeoX™ LL UHP 10w-40	MB 228.5, ACEA E4/E7, MAN 3277, SCANIA LDF-3, CUMMINS CES 20072, MTU Type 3	Разработано для обеспечения продленных интервалов замены масла в современных дизельных двигателях.
		TURBO DeoX™ 15w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений.
Гидравлическая система	320 л	HIDROPLUS HVLP ISO VG 32/ 46/68	DIN-51524 Part 3 HVLP, Cincinnati Lamb P, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REXROTH RE 90 220	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов, а так же высокую стойкость к окислению.
Узел редуктора поворота	6 л	GeRAX HD 80w-90	API GL-5/MT-1, RENAULT Axle, MB 235.20, DAF API GL-5, MAN 342 M3, ARVIN MERITOR 076-D, SAE J 2360, VOLVO 97310, SCANIA STO 1:0 for gearboxes	Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиоров на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации.
Узел ходового редуктора	10 л	GeRAX HD 80w-90 / 85w-140		Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиоров на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации.
Система смазки	—	GREASE MoS2 - 3%	DIN 51825 KPF-2K	Снижение износа в условиях тяжелых или ударных нагрузок и вибрации для защиты оборудования. Обеспечивает эффективное противодействие «закливаннию» узлов при экстремально высоких нагрузках и высоких температурах.

Volvo EC300

Узел	Объем заливки	Наименование продукта	Стандарт качества	Особенности
Двигатель	32 л	TURBO DeoX™ XHP 5w-40	ACEA E7/E4, MAN 3277, MB 228.5, MTU Type 3, DEUTZ DQC III-10, Scania LDF-2	Специально разработано для эффективной работы при экстремально низких температурах окружающей среды.
		TURBO DeoX™ 15w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений.
Гидравлическая система	400 л	HIDROPLUS HVLP ISO VG 32/ 46/68	DIN-51524 Part 3 HVLP, Cincinnati Lamb P, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REXROTH RE 90 220	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов, а так же высокую стойкость к окислению.
Узел редуктора поворота	6 л	GeRAX HD 80w-90	API GL-5/MT-1, RENAULT Axle, MB 235.20, DAF API GL-5, MAN 342 M3, ARVIN MERITOR 076-D, SAE J 2360, VOLVO 97310, SCANIA STO 1:0 for gearboxes	Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиоров на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации.
Узел ходового редуктора	5-6,8 л	GeRAX HD 80w-90 / 85w-140		Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиоров на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации.
Система смазки	—	GREASE MoS2 - 3%	DIN 51825 KPF-2K	Снижение износа в условиях тяжелых или ударных нагрузок и вибрации для защиты оборудования. Обеспечивает эффективное противодействие «закливаннию» узлов при экстремально высоких нагрузках и высоких температурах.



Wacker Neuson 3503

Узел	Объем заливки	Наименование продукта	Стандарт качества	Особенности
Двигатель	32 л	TURBO DeoX™ LL UHP 10w-40	MB 228.5, ACEA E4/E7, MAN 3277, SCANIA LDF-3, CUMMINS CES 20072, MTU Type 3	Разработано для обеспечения продленных интервалов замены масла в современных дизельных двигателях.
		TURBO DeoX™ 10w-40 / 15w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений.
Гидравлическая система	—	HIDROPLUS HVLP ISO VG 46	DIN-51524 Part 3 HVLP, Cincinnati Lamb P, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REXROTH RE 90 220	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов, а так же высокую стойкость к окислению.
Узел ходового редуктора	—	GeRAX HD 80w-90	API GL-5/MT-1, RENAULT Axle, MB 235.20, DAF API GL-5, MAN 342 M3, ARVIN MERITOR O76-D, SAE J 2360, VOLVO 97310, SCANIA STO 1.0 for gearboxes	Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задигов на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации.
Система смазки	—	GREASE MoS2 - 3%	DIN 51825 KPF-2K	Снижение износа в условиях тяжелых или ударных нагрузок и вибрации для защиты оборудования. Обеспечивает эффективное противодействие «заклиниванию» узлов при экстремально высоких нагрузках и высоких температурах.

Wacker Neuson EZ28

Узел	Объем заливки	Наименование продукта	Стандарт качества	Особенности
Двигатель	3,4 л	TURBO DeoX™ LL UHP 10w-40	MB 228.5, ACEA E4/E7, MAN 3277, SCANIA LDF-3, CUMMINS CES 20072, MTU Type 3	Разработано для обеспечения продленных интервалов замены масла в современных дизельных двигателях.
		TURBO DeoX™ 10w-40 / 15w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений.
Гидравлическая система	30 л	HIDROPLUS HVLP ISO VG 32	DIN-51524 Part 3 HVLP, Cincinnati Lamb P, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REXROTH RE 90 220	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов, а так же высокую стойкость к окислению.

Yanmar B37

Узел	Объем заливки	Наименование продукта	Стандарт качества	Особенности
Двигатель	32 л	TURBO DeoX™ XHP 5w-40	ACEA E7/E4, MAN 3277, MB 228.5, MTU Type 3, DEUTZ DQC III-10, Scania LDF-2	Специально разработано для эффективной работы при экстремально низких температурах окружающей среды.
		TURBO DeoX™ 15w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений.
Гидравлическая система	—	HIDROPLUS HVLP ISO VG 46	DIN-51524 Part 3 HVLP, Cincinnati Lamb P, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REXROTH RE 90 220	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов, а так же высокую стойкость к окислению.
Опорные катки	—	TURBO DeoX™ 10w-30	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает защиту от износа подвижных частей опорных катков.
Система смазки	—	GREASE EP-2	DIN 51825 KPF-2K	Обеспечивает увеличению срока службы подшипников по сравнению со стандартной смазкой и эффективно противодействует износу при высоких скоростях.

Yanmar ViO55

Узел	Объем заливки	Наименование продукта	Стандарт качества	Особенности
Двигатель	8,9 л	TURBO DeoX™ XHP 5w-40	ACEA E7/E4, MAN 3277, MB 228.5, MTU Type 3, DEUTZ DQC III-10, Scania LDF-2	Специально разработано для эффективной работы при экстремально низких температурах окружающей среды.
		TURBO DeoX™ 15w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений.
Гидравлическая система	65 л	HIDROPLUS HVLP ISO VG 46	DIN-51524 Part 3 HVLP, Cincinnati Lamb P, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REXROTH RE 90 220	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов, а так же высокую стойкость к окислению.



Case WX165

Узел	Объем заливки	Наименование продукта	Стандарт качества	Особенности
Двигатель	23,1 л	TURBO DeoX™ 15w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений.
		TURBO EX SHPD 15w-40	ACEA E2, API CF4/CF/SG, MB 228.1, MAN 271	Устойчивость к сдвигу, определяющая стабильность вязкостно-температурных характеристик, обеспечивает защиту от износа на протяжении всего срока службы масла.
Узел редуктора поворота	5,5 л	GeRAX LSD 80w-90	ZF TE-ML 05C/12C/21C, CLAAS-RENAULT, DEUTZ, FORD, STEYR, NEW-HOLLAND (NH520B/520C), API GL-5-LSD	Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиоров на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации.
Гидравлическая система	170 л	HIDROPLUS HVLP ISO VG 68	DIN-51524 Part 3 HVLP, Cincinnati Lamb P, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REXROTH RE 90 220	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов, а так же высокую стойкость к окислению.
Система смазки	—	GREASE MoS2 - 3%	GREASE MoS2 - 3%	Снижение износа в условиях тяжелых или ударных нагрузок и вибрации для защиты оборудования. Обеспечивает эффективное противодействие «закливаннию» узлов при экстремально высоких нагрузках и высоких температурах.

Case WX185

Узел	Объем заливки	Наименование продукта	Стандарт качества	Особенности
Двигатель	16 л	TURBO DeoX™ 15w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений.
		TURBO EX SHPD 15w-40	ACEA E2, API CF4/CF/SG, MB 228.1, MAN 271	Устойчивость к сдвигу, определяющая стабильность вязкостно-температурных характеристик, обеспечивает защиту от износа на протяжении всего срока службы масла.
Узел редуктора поворота	3,5 л	GeRAX LSD 80w-90	ZF TE-ML 05C/12C/21C, CLAAS-RENAULT, DEUTZ, FORD, STEYR, NEW-HOLLAND (NH520B/520C), API GL-5-LSD	Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиоров на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации.
Гидравлическая система	140 л	HIDROPLUS HVLP ISO VG 68	DIN-51524 Part 3 HVLP, Cincinnati Lamb P, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REXROTH RE 90 220	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов, а так же высокую стойкость к окислению.
Система смазки	—	GREASE MoS2 - 3%	GREASE MoS2 - 3%	Снижение износа в условиях тяжелых или ударных нагрузок и вибрации для защиты оборудования. Обеспечивает эффективное противодействие «закливаннию» узлов при экстремально высоких нагрузках и высоких температурах.

Case WX200

Узел	Объем заливки	Наименование продукта	Стандарт качества	Особенности
Двигатель	15,3 л	TURBO DeoX™ 15w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений.
		TURBO EX SHPD 15w-40	ACEA E2, API CF4/CF/SG, MB 228.1, MAN 271	Устойчивость к сдвигу, определяющая стабильность вязкостно-температурных характеристик, обеспечивает защиту от износа на протяжении всего срока службы масла.
Трансмиссия	2,3 л	GeRAX HD 80w-90	API GL-5/MT-1, RENAULT Axle, MB 235.20, DAF API GL-5, MAN 342 M3, ARVIN MERITOR 076-D, SAE J 2360, VOLVO 97310, SCANIA STO 1:0 for gearboxes	Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиоров на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации.
Дифференциал передней оси	17 л	GeRAX HD 80w-90		
Дифференциал задней оси	22 л	GeRAX HD 80w-90		
Редуктор колеса передней оси	2,5 л	GeRAX HD 80w-90		
Редуктор колеса задней оси	2,4 л	GeRAX HD 80w-90		
Узел редуктора поворота	5 л	GeRAX HD 80w-90		
Гидравлическая система	288 л	HIDROPLUS HVLP ISO VG 46	DIN-51524 Part 3 HVLP, Cincinatti Lamb P, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REXROTH RE 90 220	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов, а так же высокую стойкость к окислению.
Система смазки	—	GREASE MoS2 - 3%	GREASE MoS2 - 3%	Снижение износа в условиях тяжелых или ударных нагрузок и вибрации для защиты оборудования. Обеспечивает эффективное противодействие «закливаннию» узлов при экстремально высоких нагрузках и высоких температурах.

Hyundai R200W

Узел	Объем заливки	Наименование продукта	Стандарт качества	Особенности
Двигатель	24 л	TURBO DeoX™ 15w-40/10w-30	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений.
		TURBO EX SHPD 15w-40	ACEA E2, API CF4/CF/SG, MB 228.1, MAN 271	Устойчивость к сдвигу, определяющая стабильность вязкостно-температурных характеристик, обеспечивает защиту от износа на протяжении всего срока службы масла.
Трансмиссия	3 л	TURBO DeoX™ 15w-40/10w-30	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Продлевает срок службы фрикционных элементов в силовых передачах.
		TURBO EX SHPD 15w-40	ACEA E2, API CF4/CF/SG, MB 228.1, MAN 271	
Узел редуктора поворота	5 л	GeRAX LSD 80w-90	ZF TE-ML 05C/12C/21C, CLAAS-RENAULT, DEUTZ, FORD, STEYR, NEW-HOLLAND (NH520B/520C), API GL-5-LSD	Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиоров на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации.
Гидравлическая система	180 л	HIDROPLUS HVLP ISO VG 32/46/68	DIN-51524 Part 3 HVLP, Cincinnati Lamb P, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REXROTH RE 90 220	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов, а так же высокую стойкость к окислению.
Система смазки	—	GREASE EP-1/EP-2	DIN 51825 - KP1K-30 DIN 51825 - KP2K-30	Обеспечивает увеличению срока службы подшипников по сравнению со стандартной смазкой и эффективно противодействует износу при высоких скоростях.



JCB JS- 175W

Узел	Объем заливки	Наименование продукта	Стандарт качества	Особенности
Двигатель	20,4 л	TURBO DeoX™ 15w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений.
		TURBO EX SHPD 15w-40	ACEA E2, API CF4/CF/SG, MB 228.1, MAN 271	Устойчивость к сдвигу, определяющая стабильность вязкостно-температурных характеристик, обеспечивает защиту от износа на протяжении всего срока службы масла.
Гидравлическая система	124 л	HIDROPLUS HVLP ISO VG 32	DIN-51524 Part 3 HVLP, Cincinnati Lamb P, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REXROTH RE 90 220	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов, а так же высокую стойкость к окислению.
Система смазки	—	GREASE EP-2	DIN 51825 - KP2K-30	Обеспечивает увеличение срока службы подшипников по сравнению со стандартной смазкой и эффективно противодействует износу при высоких скоростях.

JCB JS- 200W

Узел	Объем заливки	Наименование продукта	Стандарт качества	Особенности
Двигатель	24,5 л	TURBO DeoX™ 15w-40/10w-30	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений.
		TURBO EX SHPD 15w-40	ACEA E2, API CF4/CF/SG, MB 228.1, MAN 271	Устойчивость к сдвигу, определяющая стабильность вязкостно-температурных характеристик, обеспечивает защиту от износа на протяжении всего срока службы масла.
Трансмиссия	3 л	TURBO DeoX™ 15w-40/10w-30	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Продлевает срок службы фрикционных элементов в силовых передачах.
		TURBO EX SHPD 15w-40	ACEA E2, API CF4/CF/SG, MB 228.1, MAN 271	
Дифференциал передней оси	17 л	AgroX UTTO 10w-30	FORD M2C 134D/CNH MAT 3525, ALLISON C-4, JOHN DEERE J-20C, VOLVO WB 101, API GL-4/SAE 80W, PARKER DENISON UTTO/THF, CATERPILLAR TO-2, MASSEY FERGUSONM-1145/M-1143, NEW HOLLAND NH 410B, NH 420A, J.I Case/Case International MS-1204, 1206, 1207, 1209	Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиров на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации.
Дифференциал задней оси	17 л	AgroX UTTO 10w-30		
Редуктор колеса передней оси	3 л	AgroX UTTO 10w-30		
Редуктор колеса задней оси	3 л	AgroX UTTO 10w-30		
Гидравлическая система	226 л	HIDROPLUS HVLP ISO VG 32	DIN-51524 Part 3 HVLP, Cincinnati Lamb P, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REXROTH RE 90 220	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов, а так же высокую стойкость к окислению.
Узел редуктора поворота	5 л	GeRAX HD 80w-90	API GL-5/MT-1, RENAULT Axle, MB 235.20, DAF API GL-5, MAN 342 M3, ARVIN MERITOR O76-D, SAE J 2360, VOLVO 97310, SCANIA STO 1:0 for gearboxes	Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиров на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации.
Система смазки	—	GREASE EP-2	DIN 51825 - KP2K-30	Обеспечивает увеличение срока службы подшипников по сравнению со стандартной смазкой и эффективно противодействует износу при высоких скоростях.

Fiat-Kobelco EX145W

Узел	Объем заливки	Наименование продукта	Стандарт качества	Особенности
Двигатель	12,5 л	TURBO DeoX™ 15w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений.
		TURBO EX SHPD 15w-40	ACEA E2, API CF4/CF/SG, MB 228.1, MAN 271	Устойчивость к сдвигу, определяющая стабильность вязкостно-температурных характеристик, обеспечивает защиту от износа на протяжении всего срока службы масла.
Дифференциал передней оси	7,7 л	GeRAX LSD 80w-90	ZF TE-ML 05C/12C/21C, CLAAS-RENAULT, DEUTZ, FORD, STEYR, NEW-HOLLAND (NH520B/520C), API GL-5-LSD	Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиров на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации.
Дифференциал задней оси	10 л	GeRAX LSD 80w-90		
Коробка передач	6,25 л	GeRAX ATF II/III	GM DEXRON III, MAN 339 Type V-2, Z-2, VOLVO 97341, ALLISON C-4, ALLISON TES 389, FORD MERCON, VOITH 55.6336 (ранее G-1363)	Продлевает срок службы фрикционных элементов в силовых передачах.
Редуктор колеса передней оси	2,8 л	GeRAX LSD 80w-90	ZF TE-ML 05C/12C/21C, CLAAS-RENAULT, DEUTZ, FORD, STEYR, NEW-HOLLAND (NH520B/520C), API GL-5-LSD	Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиров на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации.
Гидравлическая система	200 л	HIDROPLUS HVLP ISO VG 46	DIN-51524 Part 3 HVLP, Cincinnati Lamb P, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REXROTH RE 90 220	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов, а так же высокую стойкость к окислению.
Узел редуктора поворота	5,5 л	GeRAX HD 80w-90	API GL-5/MT-1, RENAULT Axle, MB 235.20, DAF API GL-5, MAN 342 M3, ARVIN MERITOR O76-D, SAE J 2360, VOLVO 97310, SCANIA STO 1:0 for gearboxes	Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиров на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации.
Узел ходового редуктора	6 л	TURBO DeoX™ 10w-30	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиров на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации.
Смазка резьбы фитингов	—	GREASE MoS2 - 3%		Снижение износа в условиях тяжелых или ударных нагрузок и вибрации для защиты оборудования. Обеспечивает эффективное противодействие «заклиниванию» узлов при экстремально высоких нагрузках и высоких температурах.
Смазка зубьев поворотной платформы	—	GREASE MoS2 - 3%	DIN 51825 KPF-2K	



Komatsu PW160

Узел	Объем заливки	Наименование продукта	Стандарт качества	Особенности
Двигатель	19,1 л	TURBO DeoX™ 15w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений.
		TURBO EX SHPD 15w-40	ACEA E2, API CF4/CF/SG, MB 228.1, MAN 271	Устойчивость к сдвигу, определяющая стабильность вязкостно-температурных характеристик, обеспечивает защиту от износа на протяжении всего срока службы масла.
Редуктор отбора мощности	0,75 л	TURBO DeoX™ 10w-30	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиrow на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации.
Гидравлическая система	125 л	HIDROPLUS HVLP ISO VG 46	DIN-51524 Part 3 HVLP, Cincinnati Lamb P, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REXROTH RE 90 220	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов, а так же высокую стойкость к окислению.
		HIDROPLUS HLP ISO VG 46	DIN-51524 Part 2 HLP, Denison Hydraulics HF-O, HF-1 and HF-2, Cincinnati Lamb P, ISO 6743/4 HM, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HL, HM, AFNOR NF E 48-690 and 48-691	
Узел редуктора поворота	2,5 л	TURBO DeoX™ 10w-30	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиrow на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации.
Система смазки	—	GREASE EP-2	DIN 51825 - KP2K-30	Обеспечивает увеличению срока службы подшипников по сравнению со стандартной смазкой и эффективно противодействует износу при высоких скоростях.

Liebherr A900

Узел	Объем заливки	Наименование продукта	Стандарт качества	Особенности
Двигатель	23 л	TURBO DeoX™ LL UHP 10w-40	MB 228.5, ACEA E4/E7, MAN 3277, SCANIA LDF-3, CUMMINS CES 20072, MTU Type 3	Разработано для обеспечения продленных интервалов замены масла в современных дизельных двигателях.
		TURBO DeoX™ 10w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений.
Трансмиссия	3,3 л	TURBO DeoX™ 10w-30		
Дифференциал (не самоблокирующийся)	10 л	GeRAX HD 80w-90		
Дифференциал управляемой оси (не самоблокирующийся)	9 л	GeRAX HD 80w-90		
Редуктор колеса (не самоблокирующийся)	1 л	GeRAX HD 80w-90	API GL-5/MT-1, RENAULT Axle, MB 235.20, DAF API GL-5, MAN 342 M3, ARVIN MERITOR 076-D, SAE J 2360, VOLVO 97310, SCANIA STO 1:0 for gearboxes	Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиrow на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации.
Редуктор колеса управляемой оси (не самоблокирующийся)	2 л	GeRAX HD 80w-90		
Узел редуктора поворота	5 л	GeRAX HD 80w-90		
Редуктор распределительного насоса	—	GeRAX HD 80w-90		
Гидравлическая система	250 л	TURBO DeoX™ LL UHP 10w-40	MB 228.5, ACEA E4/E7, MAN 3277, SCANIA LDF-3, CUMMINS CES 20072, MTU Type 3	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов, а так же высокую стойкость к окислению.
		AgroX STOU 10w-40	JOHN DEERE J-27, ACEA E2, API GL-4, CF-4/SF, MB 2271, ALLISON C-4, MASSEY FERGUSON M-1145, CATERPILLAR TO-2, FORD M2C 159B, ZF TE-ML 06B/06C/07B, FENDT-VARIO	
		TURBO DeoX™ 15w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	
Система смазки	—	GREASE EP-2	DIN 51825 - KP2K-30	Обеспечивает увеличению срока службы подшипников по сравнению со стандартной смазкой и эффективно противодействует износу при высоких скоростях.

Liebherr A914

Узел	Объем заливки	Наименование продукта	Стандарт качества	Особенности
Двигатель	20 л	TURBO DeoX™ 10w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений.
Трансмиссия	3,3 л	TURBO DeoX™ 10w-30		Продлевает срок службы фрикционных элементов в силовых передачах.
Раздаточная коробка	3 л	AgroX STOU 10w-40	JOHN DEERE J-27, ACEA E2, API GL-4, CF-4/SF, MB 2271, ALLISON C-4, MASSEY FERGUSON M-1145, CATERPILLAR TO-2, FORD M2C 159B, ZF TE-ML 06B/06C/07B, FENDT-VARIO	Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиrow на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации.
Система смазки	—	GREASE EP-2	DIN 51825 - KP2K-30	Обеспечивает увеличению срока службы подшипников по сравнению со стандартной смазкой и эффективно противодействует износу при высоких скоростях.



Terex TW140

Узел	Объем заливки	Наименование продукта	Стандарт качества	Особенности
Двигатель	10 л	TURBO DeoX™ LL UHP 10w-40	MB 228.5, ACEA E4/E7, MAN 3277, SCANIA LDF-3, CUMMINS CES 20072, MTU Type 3	Разработано для обеспечения продленных интервалов замены масла в современных дизельных двигателях.
		TURBO DeoX™ 10w-40/15w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений.
		TURBO EX SHPD 15w-40	ACEA E2, API CF4/CF/SG, MB 228.1, MAN 271	Устойчивость к сдвигу, определяющая стабильность вязкостно-температурных характеристик, обеспечивает защиту от износа на протяжении всего срока службы масла.
Гидравлическая система	157 л	TURBO DeoX™ 10w	ACEA E2, API CF4/CF/SG, MB 228.1, MAN 271	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов, а так же высокую стойкость к окислению.
		HIDROPLUS HVLP ISO VG 46	DIN-51524 Part 3 HVLP, Cincinnati Lamb P, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REXROTH RE 90 220	
Дифференциал маятникового переднего ведущего моста	11 л	GeRAX LSD 80w-90	ZF TE-ML 05C/12C/21C, CLAAS-RENAULT, DEUTZ, FORD, STEYR, NEW-HOLLAND (NH520B/520C), API GL-5-LSD	Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиров на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации.
Дифференциал маятникового заднего ведущего моста	11 л	GeRAX LSD 80w-90		
Дифференциал переднего неведущего моста	15 л	GeRAX LSD 80w-90		
Дифференциал заднего неведущего моста	15 л	GeRAX LSD 80w-90		
Колесный редуктор передней оси	4 л	GeRAX LSD 80w-90		
Колесный редуктор задней оси	4 л	GeRAX LSD 80w-90		
Узел редуктора поворота	3 л	GeRAX LSD 80w-90		
Трансмиссия	3 л	TURBO DeoX™ LL UHP 10w-40	MB 228.5, ACEA E4/E7, MAN 3277, SCANIA LDF-3, CUMMINS CES 20072, MTU Type 3	Продлевает срок службы фрикционных элементов в силовых передачах.
Система смазки	—	GREASE MoS2 - 3%	DIN 51825 KPF-2K	Снижение износа в условиях тяжелых или ударных нагрузок и вибрации для защиты оборудования. Обеспечивает эффективное противодействие «закливанью» узлов при экстремально высоких нагрузках и высоких температурах.

Volvo EW160D

Узел	Объем заливки	Наименование продукта	Стандарт качества	Особенности
Двигатель	30 л	TURBO DeoX™ 15w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений.
Раздаточная коробка	3 л	AgroX UTTO 10w-30	FORD M2C 134D/CNH MAT 3525, ALLISON C-4, JOHN DEERE J-20C, VOLVO WB 101, API GL-4/SAE 80W, PARKER DENISON UTTO/THF, CATERPILLAR TO-2, MASSEY FERGUSONM-1145/M-1143, NEW HOLLAND NH 410B, NH 420A, J.I Case/Case International MS-1204, 1206, 1207, 1209	Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиров на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации.
Передний дифференциал	9,5 л	AgroX UTTO 10w-30		
Задний дифференциал	12,5 л	AgroX UTTO 10w-30		
Колесный редуктор передней оси	2,5 л	AgroX UTTO 10w-30		
Колесный редуктор задней оси	2,5 л	AgroX UTTO 10w-30	DIN-51524 Part 3 HVLP, Cincinnati Lamb P, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REXROTH RE 90 220	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов, а так же высокую стойкость к окислению.
Гидравлическая система	123 л	HIDROPLUS HVLP ISO VG 32/ 46/68		
Система смазки	—	GREASE MoS2 - 3%	DIN 51825 KPF-2K	Снижение износа в условиях тяжелых или ударных нагрузок и вибрации для защиты оборудования. Обеспечивает эффективное противодействие «закливанью» узлов при экстремально высоких нагрузках и высоких температурах.



Case 580

Узел	Объем заливки	Наименование продукта	Стандарт качества	Особенности
Двигатель	12,8 л	TURBO DeoX™ 15w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений.
		TURBO EX SHPD 15w-40	ACEA E2, API CF4/CF/SG, MB 228.1, MAN 271	Устойчивость к сдвигу, определяющая стабильность вязкостно-температурных характеристик, обеспечивает защиту от износа на протяжении всего срока службы масла.
Трансмиссия powershift	14 л	GeRAX ATF II/III	GM DEXRON III, MAN 339 Type V-2, Z-2, VOLVO 97341, ALLISON C-4, ALLISON TES 389, FORD MERCON, VOITH 55.6336 (ранее G-1363)	Продлевает срок службы фрикционных элементов в силовых передачах.
Дифференциал передней оси	10,5 л	AgroX UTTO 10w-30	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиоров на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации.
Трансмиссия powershuttle	18 л	AgroX UTTO 10w-30	FORD M2C 134D/CNH MAT 3525, ALLISON C-4, JOHN DEERE J-20C, VOLVO WB 101, API GL-4/SAE 80W, PARKER DENISON UTTO/THF, CATERPILLAR TO-2,	Продлевает срок службы фрикционных элементов в силовых передачах.
Дифференциал задней оси	11 л	AgroX UTTO 10w-30	MASSEY FERGUSONM-1145/M-1143, NEW HOLLAND NH 410B, NH 420A, J.I Case/Case International MS-1204, 1206, 1207, 1209	Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиоров на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации.
Редуктор колеса передней оси	1,3 л	AgroX UTTO 10w-30		
Редуктор колеса задней оси	1,3 л	AgroX UTTO 10w-30		
Гидравлическая система	118 л	HIDROPLUS HVLP ISO VG 46	DIN-51524 Part 3 HVLP, Cincinnati Lamb P, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REXROTH RE 90 220	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов, а так же высокую стойкость к окислению.

Case 695

Узел	Объем заливки	Наименование продукта	Стандарт качества	Особенности
Двигатель	14 л	TURBO DeoX™ 15w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений.
		TURBO EX SHPD 15w-40	ACEA E2, API CF4/CF/SG, MB 228.1, MAN 271	Устойчивость к сдвигу, определяющая стабильность вязкостно-температурных характеристик, обеспечивает защиту от износа на протяжении всего срока службы масла.
Трансмиссия powershift	14 л	GeRAX ATF II/III	GM DEXRON III, MAN 339 Type V-2, Z-2, VOLVO 97341, ALLISON C-4, ALLISON TES 389, FORD MERCON, VOITH 55.6336 (ранее G-1363)	Продлевает срок службы фрикционных элементов в силовых передачах.
Трансмиссия powershuttle	18 л	AgroX UTTO 10w-30	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Продлевает срок службы фрикционных элементов в силовых передачах.
		AgroX UTTO 10w-30	FORD M2C 134D/CNH MAT 3525, ALLISON C-4, JOHN DEERE J-20C, VOLVO WB 101, API GL-4/SAE 80W, PARKER DENISON UTTO/THF, CATERPILLAR TO-2, MASSEY FERGUSONM-1145/M-1143, NEW HOLLAND NH 410B, NH 420A, J.I Case/Case International MS-1204, 1206, 1207, 1209	
Гидравлическая система	140 л	HIDROPLUS HVLP ISO VG 46	DIN-51524 Part 3 HVLP, Cincinnati Lamb P, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REXROTH RE 90 220	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов, а так же высокую стойкость к окислению.
		HIDROPLUS HLP ISO VG 46	DIN-51524 Part 2 HLP, Denison Hydraulics HF-O, HF-1 and HF-2, Cincinnati Lamb P, ISO 6743/4 HM, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HL, HM, AFNOR NF E 48-690 and 48-691	
Система смазки	—	GREASE EP-2	DIN 51825 - KP2K-30	Обеспечивает увеличению срока службы подшипников по сравнению со стандартной смазкой и эффективно противодействует износу при высоких скоростях.

Caterpillar 428E

Узел	Объем заливки	Наименование продукта	Стандарт качества	Особенности
Двигатель	7,6 л	TURBO DeoX™ 15w-40/10w-30	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений.
		TURBO EX SHPD 15w-40	ACEA E2, API CF4/CF/SG, MB 228.1, MAN 271	Устойчивость к сдвигу, определяющая стабильность вязкостно-температурных характеристик, обеспечивает защиту от износа на протяжении всего срока службы масла.
Трансмиссия	18,5 л	Movix TO-4 SAE 10w/30/50	CATERPILLAR TO-4, ALLISON C-4, API GL-3, API CF/CF-2, KOMATSU MICRO-CLUTCH, KOMATSU KES 07.868.1	Продлевает срок службы фрикционных элементов в силовых передачах.
Главные передачи передней оси	0,7 л	Movix TO-4 SAE 10w/30/50		Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиоров на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации.
Главные передачи задней оси	1,7 л	Movix TO-4 SAE 10w/30/50		Обеспечивает исключительную текучесть и эффективную работу тормозной системы.
Тормозная система	0,7 л	Movix TO-4 SAE 10w		
Гидравлическая система	40 л	Movix TO-4 SAE 10w		
		HIDROPLUS HVLP ISO VG 46	DIN-51524 Part 3 HVLP, Cincinnati Lamb P, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REXROTH RE 90 220	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов, а так же высокую стойкость к окислению.

Caterpillar 434E

Узел	Объем заливки	Наименование продукта	Стандарт качества	Особенности
Двигатель	7,6 л	TURBO DeoX™ 15w-40/10w-30	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений.
Трансмиссия	19 л	Movix TO-4 SAE 10w/30/50	CATERPILLAR TO-4, ALLISON C-4, API GL-3, API CF/CF-2, KOMATSU MICRO-CLUTCH, KOMATSU KES 07.868.1	Продлевает срок службы фрикционных элементов в силовых передачах.
Дифференциал передней оси	11-14 л	Movix TO-4 SAE 10w/30/50		Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиоров на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации.
Главные передачи передней оси	0,7 л	Movix TO-4 SAE 10w/30/50		
Главные передачи задней оси	1,7 л	Movix TO-4 SAE 10w/30/50		
Редуктор колеса передней оси	1,7 л	Movix TO-4 SAE 10w/30/50		
		Movix TO-4 SAE 10w/30/50		
		Movix TO-4 SAE 10w/30/50		
		Movix TO-4 SAE 10w/SAE 30		
Гидравлическая система	40 л	HIDROPLUS HVLP ISO VG 46	DIN-51524 Part 3 HVLP, Cincinnati Lamb P, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REXROTH RE 90 220	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов, а так же высокую стойкость к окислению.
		TURBO DeoX™ 15w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	
		TURBO EX SHPD 15w-40	ACEA E2, API CF4/CF/SG, MB 228.1, MAN 271C	
Система смазки	—	GREASE EP-2	DIN 51825 - KP2K-30	Обеспечивает увеличению срока службы подшипников по сравнению со стандартной смазкой и эффективно противодействует износу при высоких скоростях.



Caterpillar 444E

Узел	Объем заливки	Наименование продукта	Стандарт качества	Особенности
Двигатель	7,3 л	TURBO DeoX™ 15w-40/10w-30	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений.
Трансмиссия	19 л	Movix TO-4 SAE 10w/30/50	CATERPILLAR TO-4, ALLISON C-4, API GL-3, API CF/CF-2, KOMATSU MICRO-CLUTCH, KOMATSU KES 07.868.1	Продлевает срок службы фрикционных элементов в силовых передачах.
Дифференциал передней оси	11 л	Movix TO-4 SAE 10w/30/50		Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиров на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации.
Главные передачи передней оси	0,7 л	Movix TO-4 SAE 10w/30/50		Обеспечивает исключительную текучесть и эффективную работу тормозной системы.
Тормозная система	0,7 л	Movix TO-4 SAE 10w		Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиров на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации.
Редуктор колеса передней оси	1,7 л	Movix TO-4 SAE 10w/30/50		
Гидравлическая система	40 л	Movix TO-4 SAE 10w/SAE 30 HIDROPLUS HVLP ISO VG 68	DIN-51524 Part 3 HVLP, Cincinnati Lamb P, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REXROTH RE 90 220	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов, а так же высокую стойкость к окислению.
Главные передачи задней оси	1,6 л	GeRAX HD 80w-90/85w-140	API GL-5/MT-1, RENAULT Axle, MB 235.20, DAF API GL-5, MAN 342 M3, ARVIN MERITOR 076-D, SAE J 2360, VOLVO 97310, SCANIA STO 1:0 for gearboxes	Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиров на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации.
Система смазки	—	GREASE EP-2	DIN 51825 - KP2K-30	Обеспечивает увеличение срока службы подшипников по сравнению со стандартной смазкой и эффективно противодействует износу при высоких скоростях.

JCB 3CX

Узел	Объем заливки	Наименование продукта	Стандарт качества	Особенности
Двигатель	12-15 л	TURBO DeoX™ 15w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений.
Трансмиссия	13 л	GeRAX HD 80w-90	API GL-5/MT-1, RENAULT Axle, MB 235.20, DAF API GL-5, MAN 342 M3, ARVIN MERITOR 076-D, SAE J 2360, VOLVO 97310, SCANIA STO 1:0 for gearboxes	Продлевает срок службы фрикционных элементов в силовых передачах.
Дифференциал передней оси	13 л	GeRAX HD 80w-90	CATERPILLAR TO-4, ALLISON C-4, API GL-3, API CF/CF-2, KOMATSU MI- CRO-CLUTCH, KOMATSU KES 07.868.1	Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиров на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации.
Редуктор колеса передней оси	2 л	Movix TO-4 SAE 10w/30/50		Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов, а так же высокую стойкость к окислению.
Гидравлическая система	130 л	HIDROPLUS HVLP ISO VG 32/46		Обеспечивает исключительную текучесть и эффективную работу тормозной системы.
Тормозная система	1,4 л	HIDROPLUS HVLP ISO VG 15		Обеспечивает увеличение срока службы подшипников по сравнению со стандартной смазкой и эффективно противодействует износу при высоких скоростях.
Система смазки	—	GREASE EP-2	DIN 51825 - KP2K-30	

JCB 4CX

Узел	Объем заливки	Наименование продукта	Стандарт качества	Особенности
Двигатель	12-15 л	TURBO DeoX™ 15w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений.
Трансмиссия	13 л	GeRAX HD 80w-90	API GL-5/MT-1, RENAULT Axle, MB 235.20, DAF API GL-5, MAN 342 M3, ARVIN MERITOR 076-D, SAE J 2360, VOLVO 97310, SCANIA STO 1:0 for gearboxes	Продлевает срок службы фрикционных элементов в силовых передачах.
Дифференциал передней оси	13 л	GeRAX HD 80w-90	CATERPILLAR TO-4, ALLISON C-4, API GL-3, API CF/CF-2, KOMATSU MI- CRO-CLUTCH, KOMATSU KES 07.868.1	Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиров на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации.
Редуктор колеса передней оси	2 л	Movix TO-4 SAE 10w/30/50		Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов, а так же высокую стойкость к окислению.
Гидравлическая система	130 л	HIDROPLUS HVLP ISO VG 32/46		Обеспечивает исключительную текучесть и эффективную работу тормозной системы.
Тормозная система	1,4 л	HIDROPLUS HVLP ISO VG 15		Обеспечивает увеличение срока службы подшипников по сравнению со стандартной смазкой и эффективно противодействует износу при высоких скоростях.
Система смазки	—	GREASE EP-2	DIN 51825 - KP2K-30	

Komatsu WB93

Узел	Объем заливки	Наименование продукта	Стандарт качества	Особенности
Двигатель	13 л	TURBO DeoX™ 15w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений.
Тормозная система	0,8 л	GeRAX ATF II/III	GM DEXRON II D, MB 236.7, MAN 339 Type Z1 и V1, VOITH 55.6335 (панее G-607), ZF TE-ML 03D/04D/11A/14A и 17C, ALLISON C4, FORD MERCON	Обеспечивает исключительную текучесть и эффективную работу тормозной системы.
Трансмиссия	20 л	GeRAX ATF II/III	GM DEXRON III, MAN 339 Type V-2, Z-2, VOLVO 97341, ALLISON C-4, ALLISON TES 389, FORD MERCON, VOITH 55.6336 (панее G-1363)	Продлевает срок службы фрикционных элементов в силовых передачах.
Дифференциал передней оси	7 л	AgroX UTTO 10w-30	FORD M2C 134D/CNH MAT 3525, ALLISON C-4, JOHN DEERE J-20C, VOLVO WB 101, API GL-4/SAE 80W, PARKER DENISON UTTO/ THF, CATERPILLAR TO-2, MASSEY FERGUSONM-1145/M-1143, NEW HOLLAND NH 410B, NH 420A, J.I Case/Case International MS-1204, 1206, 1207, 1209	Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиров на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации.
Дифференциал задней оси	15 л	AgroX UTTO 10w-30	HIDROPLUS HVLP ISO VG 46 HIDROPLUS HLP ISO VG 46	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов, а так же высокую стойкость к окислению.
Редуктор колеса передней оси	0,75 л	AgroX UTTO 10w-30		
Редуктор колеса задней оси	—	AgroX UTTO 10w-30		
Гидравлическая система	97 л	HIDROPLUS HVLP ISO VG 46		
Система смазки	—	GREASE MoS2 - 3%	DIN 51825 KPF-2K	



Komatsu WB93

Узел	Объем заливки	Наименование продукта	Стандарт качества	Особенности
Двигатель	13 л	TURBO DeoX™ 15w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений.
Тормозная система	0,8 л	GeRAX ATF II/III	GM DEXRON II D, MB 236.7, MAN 339 Type Z1 и V1, VOITH 55.6335 (панее G-607), ZF TE-ML 03D/04D/11A/14A и 17C, ALLISON C4, FORD MERCON	Обеспечивает исключительную текучесть и эффективную работу тормозной системы.
Трансмиссия	20 л	GeRAX ATF II/III	GM DEXRON III, MAN 339 Type V-2, Z-2, VOLVO 97341, ALLISON C-4, ALLISON TES 389, FORD MERCON, VOITH 55.6336 (панее G-1363)	Продлевает срок службы фрикционных элементов в силовых передачах.
Дифференциал передней оси	7 л	AgroX UTTO 10w-30	FORD M2C 134D/CNH MAT 3525, ALLISON C-4, JOHN DEERE J-20C, VOLVO WB 101, API GL-4/SAE 80W, PARKER DENISON UTTO/THF, CATERPILLAR TO-2, MASSEY FERGUSONM-1145/M-1143, NEW HOLLAND NH 410B, NH 420A, J.I Case/Case International MS-1204, 1206, 1207, 1209	Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиоров на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации.
Дифференциал задней оси	15 л	AgroX UTTO 10w-30		
Редуктор колеса передней оси	0,75 л	AgroX UTTO 10w-30		
Редуктор колеса задней оси	—	AgroX UTTO 10w-30		
Гидравлическая система	97 л	HIDROPLUS HVLP ISO VG 46	DIN-51524 Part 3 HVLP, Cincinnati Lamb P, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REXROTH RE 90 220	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов, а так же высокую стойкость к окислению.
		HIDROPLUS HLP ISO VG 46	DIN-51524 Part 2 HLP, Denison Hydraulics HF-0, HF-1 and HF-2, Cincinnati Lamb P, ISO 6743/4 HM, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HL, HM, AFNOR NF E 48-690 and 48-691	
Система смазки	—	GREASE MoS2 - 3%	DIN 51825 KPF-2K	Снижение износа в условиях тяжелых или ударных нагрузок и вибрации для защиты оборудования. Обеспечивает эффективное противодействие «закливаннию» узлов при экстремально высоких нагрузках и высоких температурах.

Komatsu WB97

Узел	Объем заливки	Наименование продукта	Стандарт качества	Особенности
Двигатель	12,8 л	TURBO DeoX™ 15w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений.
Трансмиссия	20 л	GeRAX ATF II/III	GM DEXRON II D, MB 236.7, MAN 339 Type Z1 и V1, VOITH 55.6335 (панее G-607), ZF TE-ML 03D/04D/11A/14A и 17C, ALLISON C4, FORD MERCON	Продлевает срок службы фрикционных элементов в силовых передачах.
Тормозная система	0,8 л	GeRAX ATF II/III	GM DEXRON III, MAN 339 Type V-2, Z-2, VOLVO 97341, ALLISON C-4, ALLISON TES 389, FORD MERCON, VOITH 55.6336 (панее G-1363)	Обеспечивает исключительную текучесть и эффективную работу тормозной системы.
Дифференциал передней оси	10,5 л	AgroX UTTO 10w-30	FORD M2C 134D/CNH MAT 3525, ALLISON C-4, JOHN DEERE J-20C, VOLVO WB 101, API GL-4/SAE 80W, PARKER DENISON UTTO/THF, CATERPILLAR TO-2, MASSEY FERGUSONM-1145/M-1143, NEW HOLLAND NH 410B, NH 420A, J.I Case/Case International MS-1204, 1206, 1207, 1209	Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиоров на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации.
Дифференциал задней оси	10,5 л	AgroX UTTO 10w-30		
Редуктор колеса передней оси	1,3 л	AgroX UTTO 10w-30		
Редуктор колеса задней оси	1,3 л	AgroX UTTO 10w-30		
Гидравлическая система	98 л	HIDROPLUS HVLP ISO VG 46	DIN-51524 Part 3 HVLP, Cincinnati Lamb P, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REXROTH RE 90 220	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов, а так же высокую стойкость к окислению.
		HIDROPLUS HLP ISO VG 46	DIN-51524 Part 2 HLP, Denison Hydraulics HF-0, HF-1 and HF-2, Cincinnati Lamb P, ISO 6743/4 HM, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HL, HM, AFNOR NF E 48-690 and 48-691	
Система смазки	—	GREASE MoS2 - 3%	DIN 51825 KPF-2K	Снижение износа в условиях тяжелых или ударных нагрузок и вибрации для защиты оборудования. Обеспечивает эффективное противодействие «закливаннию» узлов при экстремально высоких нагрузках и высоких температурах.

New Holland B110

Узел	Объем заливки	Наименование продукта	Стандарт качества	Особенности
Двигатель	12,8 л	TURBO DeoX™ 15w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений.
Система смазки	—	GREASE MoS2 - 3%	DIN 51825 KPF-2K	Снижение износа в условиях тяжелых или ударных нагрузок и вибрации для защиты оборудования. Обеспечивает эффективное противодействие «закливаннию» узлов при экстремально высоких нагрузках и высоких температурах.

New Holland B115

Узел	Объем заливки	Наименование продукта	Стандарт качества	Особенности
Двигатель	12,8 л	TURBO DeoX™ 15w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений.
Система смазки	—	GREASE MoS2 - 3%	DIN 51825 KPF-2K	Снижение износа в условиях тяжелых или ударных нагрузок и вибрации для защиты оборудования. Обеспечивает эффективное противодействие «закливаннию» узлов при экстремально высоких нагрузках и высоких температурах.

Terex 820

Узел	Объем заливки	Наименование продукта	Стандарт качества	Особенности
Двигатель	7,3 л	TURBO DeoX™ 15w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений.
		TURBO EX SHPD 15w-40	ACEA E2, API CF4/CF/SG, MB 228.1, MAN 271	Устойчивость к сдвигу, определяющая стабильность вязкостно-температурных характеристик, обеспечивает защиту от износа на протяжении всего срока службы масла.
Тормозная система	0,8 л	GeRAX ATF II/III	GM DEXRON II D, MB 236.7, MAN 339 Type Z1 и V1, VOITH 55.6335 (панее G-607), ZF TE-ML 03D/04D/11A/14A и 17C, ALLISON C4, FORD MERCON	Обеспечивает исключительную текучесть и эффективную работу тормозной системы.
Трансмиссия	22 л	GeRAX ATF II/III	GM DEXRON III, MAN 339 Type V-2, Z-2, VOLVO 97341, ALLISON C-4, ALLISON TES 389, FORD MERCON, VOITH 55.6336 (панее G-1363)	Продлевает срок службы фрикционных элементов в силовых передачах.
Редуктор колеса передней оси	1 л	GeRAX HD 80w-90	API GL-5/MT-1, RENAULT Axle, MB 235.20, DAF API GL-5, MAN 342 M3, ARVIN MERITOR 076-D, SAE J 2360, VOLVO 97310, SCANIA STO 1:0 for gearboxes	Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиоров на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации.
Дифференциал передней оси	6,5 л	GeRAX HD 80w-90		
Дифференциал задней оси	14,5 л	AgroX UTTO 10w-30	FORD M2C 134D/CNH MAT 3525, ALLISON C-4, JOHN DEERE J-20C, VOLVO WB 101, API GL-4/SAE 80W, PARKER DENISON UTTO/THF, CATERPILLAR TO-2, MASSEY FERGUSONM-1145/M-1143, NEW HOLLAND NH 410B, NH 420A, J.I Case/Case International MS-1204, 1206, 1207, 1209	
Редуктор колеса задней оси	1,5 л	AgroX UTTO 10w-30		
Гидравлическая система	143 л	HIDROPLUS HVLP ISO VG 46/68	DIN-51524 Part 3 HVLP, Cincinnati Lamb P, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REXROTH RE 90 220	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов, а так же высокую стойкость к окислению.
Система смазки	—	GREASE MoS2 - 3%	DIN 51825 KPF-2K	Снижение износа в условиях тяжелых или ударных нагрузок и вибрации для защиты оборудования. Обеспечивает эффективное противодействие «закливаннию» узлов при экстремально высоких нагрузках и высоких температурах.



Terex 860

Узел	Объем заливки	Наименование продукта	Стандарт качества	Особенности
Двигатель	7,3 л	TURBO DeoX™ 15w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений.
		TURBO EX SHPD 15w-40	ACEA E2, API CF4/CF/SG, MB 228.1, MAN 271	Устойчивость к сдвигу, определяющая стабильность вязкостно-температурных характеристик, обеспечивает защиту от износа на протяжении всего срока службы масла.
Тормозная система	0,8 л	GeRAX ATF II/III	GM DEXRON II D, MB 236.7, MAN 339 Type Z1 и V1, VOITH 55.6335 (панель G-607), ZF TE-ML 03D/04D/11A/14A и 17C, ALLISON C4, FORD MERCON	Обеспечивает исключительную текучесть и эффективную работу тормозной системы.
Трансмиссия	22 л	GeRAX ATF II/III	GM DEXRON III, MAN 339 Type V-2, Z-2, VOLVO 97341, ALLISON C-4, ALLISON TES 389, FORD MERCON, VOITH 55.6336 (панель G-1363)	Продлевает срок службы фрикционных элементов в силовых передачах.
Дифференциал передней оси	6,5 л	GeRAX HD 80w-90	API GL-5/MT-1, RENAULT Axle, MB 235.20, DAF API GL-5, MAN 342 M3, ARVIN MERITOR 076-D, SAE J 2360, VOLVO 97310, SCANIA STO 1:0 for gearboxes	Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиоров на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации.
Редуктор колеса передней оси	1 л	GeRAX HD 80w-90		
Дифференциал задней оси	14,5 л	AgroX UTTO 10w-30		
Редуктор колеса задней оси	1,5 л	AgroX UTTO 10w-30		
Гидравлическая система	143 л	HIDROPLUS HVLP ISO VG 46/68	DIN-51524 Part 3 HVLP, Cincinnati Lamb P, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REXROTH RE 90 220	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов, а так же высокую стойкость к окислению.
Система смазки	—	GREASE MoS2 - 3%	DIN 51825 KPF-2K	Снижение износа в условиях тяжелых или ударных нагрузок и вибрации для защиты оборудования. Обеспечивает эффективное противодействие «закливанью» узлов при экстремально высоких нагрузках и высоких температурах.

Terex 970

Узел	Объем заливки	Наименование продукта	Стандарт качества	Особенности
Двигатель	7,3 л	TURBO DeoX™ 15w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений.
		TURBO EX SHPD 15w-40	ACEA E2, API CF4/CF/SG, MB 228.1, MAN 271	Устойчивость к сдвигу, определяющая стабильность вязкостно-температурных характеристик, обеспечивает защиту от износа на протяжении всего срока службы масла.
Тормозная система	0,8 л	GeRAX ATF II/III	GM DEXRON II D, MB 236.7, MAN 339 Type Z1 и V1, VOITH 55.6335 (панель G-607), ZF TE-ML 03D/04D/11A/14A и 17C, ALLISON C4, FORD MERCON	Обеспечивает исключительную текучесть и эффективную работу тормозной системы.
Трансмиссия	23 л	GeRAX ATF II/III	GM DEXRON III, MAN 339 Type V-2, Z-2, VOLVO 97341, ALLISON C-4, ALLISON TES 389, FORD MERCON, VOITH 55.6336 (панель G-1363)	Продлевает срок службы фрикционных элементов в силовых передачах.
Редуктор колеса передней оси	1 л	GeRAX HD 80w-90	API GL-5/MT-1, RENAULT Axle, MB 235.20, DAF API GL-5, MAN 342 M3, ARVIN MERITOR 076-D, SAE J 2360, VOLVO 97310, SCANIA STO 1:0 for gearboxes	Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиоров на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации.
Дифференциал передней оси	7,5 л	GeRAX HD 80w-90		
Дифференциал задней оси	14,5 л	AgroX UTTO 10w-30		
Редуктор колеса задней оси	1,5 л	AgroX UTTO 10w-30		
Гидравлическая система	143 л	HIDROPLUS HVLP ISO VG 46/68	DIN-51524 Part 3 HVLP, Cincinnati Lamb P, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REXROTH RE 90 220	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов, а так же высокую стойкость к окислению.
Система смазки	—	GREASE MoS2 - 3%	DIN 51825 KPF-2K	Снижение износа в условиях тяжелых или ударных нагрузок и вибрации для защиты оборудования. Обеспечивает эффективное противодействие «закливанью» узлов при экстремально высоких нагрузках и высоких температурах.



Venieri VF 10.23

Узел	Объем заливки	Наименование продукта	Стандарт качества	Особенности
Двигатель	9,75 л	TURBO DeoX™ 15w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений.
		TURBO EX SHPD 15w-40	ACEA E2, API CF4/CF/SG, MB 228.1, MAN 271	Устойчивость к сдвигу, определяющая стабильность вязкостно-температурных характеристик, обеспечивает защиту от износа на протяжении всего срока службы масла.
Гидростатическая трансмиссия	1,7 л	AgroX UTTO 10w-30	FORD M2C 134D/CNH MAT 3525, ALLISON C-4, JOHN DEERE J-20C, VOLVO WB 101, API GL-4/SAE 80W, PARKER DENISON UTTO/THF, CATERPILLAR TO-2, MASSEY FERGUSONM-1145/M-1143, NEW HOLLAND NH 410B, NH 420A, J.I Case/Case International MS-1204, 1206, 1207, 1209	Продлевает срок службы фрикционных элементов в силовых передачах.
		MoviX TO-4 SAE 10w	CATERPILLAR TO-4, ALLISON C-4, API GL-3, API CF/CF-2, KOMATSU MICRO-CLUTCH, KOMATSU KES 078681	
Дифференциал передней оси	9 л	AgroX UTTO 10w-30	FORD M2C 134D/CNH MAT 3525, ALLISON C-4, JOHN DEERE J-20C, VOLVO WB 101, API GL-4/SAE 80W, PARKER DENISON UTTO/THF, CATERPILLAR TO-2, MASSEY FERGUSONM-1145/M-1143, NEW HOLLAND NH 410B, NH 420A, J.I Case/Case International MS-1204, 1206, 1207, 1209	
		MoviX TO-4 SAE 10w	CATERPILLAR TO-4, ALLISON C-4, API GL-3, API CF/CF-2, KOMATSU MICRO-CLUTCH, KOMATSU KES 078681	
Дифференциал задней оси	9 л	AgroX UTTO 10w-30	FORD M2C 134D/CNH MAT 3525, ALLISON C-4, JOHN DEERE J-20C, VOLVO WB 101, API GL-4/SAE 80W, PARKER DENISON UTTO/THF, CATERPILLAR TO-2, MASSEY FERGUSONM-1145/M-1143, NEW HOLLAND NH 410B, NH 420A, J.I Case/Case International MS-1204, 1206, 1207, 1209	
		MoviX TO-4 SAE 10w	CATERPILLAR TO-4, ALLISON C-4, API GL-3, API CF/CF-2, KOMATSU MICRO-CLUTCH, KOMATSU KES 078681	Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиоров на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации.
Редуктор колеса передней оси	0,9 л	AgroX UTTO 10w-30	FORD M2C 134D/CNH MAT 3525, ALLISON C-4, JOHN DEERE J-20C, VOLVO WB 101, API GL-4/SAE 80W, PARKER DENISON UTTO/THF, CATERPILLAR TO-2, MASSEY FERGUSONM-1145/M-1143, NEW HOLLAND NH 410B, NH 420A, J.I Case/Case International MS-1204, 1206, 1207, 1209	
		MoviX TO-4 SAE 10w	CATERPILLAR TO-4, ALLISON C-4, API GL-3, API CF/CF-2, KOMATSU MICRO-CLUTCH, KOMATSU KES 078681	
Редуктор колеса задней оси	1,4 л	AgroX UTTO 10w-30	FORD M2C 134D/CNH MAT 3525, ALLISON C-4, JOHN DEERE J-20C, VOLVO WB 101, API GL-4/SAE 80W, PARKER DENISON UTTO/THF, CATERPILLAR TO-2, MASSEY FERGUSONM-1145/M-1143, NEW HOLLAND NH 410B, NH 420A, J.I Case/Case International MS-1204, 1206, 1207, 1209	
		MoviX TO-4 SAE 10w	CATERPILLAR TO-4, ALLISON C-4, API GL-3, API CF/CF-2, KOMATSU MICRO-CLUTCH, KOMATSU KES 078681	
Гидравлическая система	126 л	AgroX UTTO 10w-30	FORD M2C 134D/CNH MAT 3525, ALLISON C-4, JOHN DEERE J-20C, VOLVO WB 101, API GL-4/SAE 80W, PARKER DENISON UTTO/THF, CATERPILLAR TO-2, MASSEY FERGUSONM-1145/M-1143, NEW HOLLAND NH 410B, NH 420A, J.I Case/Case International MS-1204, 1206, 1207, 1209	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов, а так же высокую стойкость к окислению.
		MoviX TO-4 SAE 10w	CATERPILLAR TO-4, ALLISON C-4, API GL-3, API CF/CF-2, KOMATSU MICRO-CLUTCH, KOMATSU KES 078681	
Тормозная система	0,8 л	GeRAX ATF II	GM DEXRON II D, MB 236.7, MAN 339 Type Z1 и V1, VOITH 55.6335 (ранее G-607), ZF TE-ML 03D/04D/11A/14A и 17C, ALLISON C4, FORD MERCON	Обеспечивает исключительную текучесть и эффективную работу тормозной системы.
Система смазки	—	GREASE EP-2	DIN 51825 - KP2K-30	Обеспечивает увеличению срока службы подшипников по сравнению со стандартной смазкой и эффективно противодействует износу при высоких скоростях.

Volvo BL71B

Узел	Объем заливки	Наименование продукта	Стандарт качества	Особенности
Двигатель	14-15 л	TURBO DeoX™ LL UHP 10w-40	MB 228.5, ACEA E4/E7, MAN 3277, SCANIA LDF-3, CUMMINS CES 20072, MTU Type 3	Разработано для обеспечения продленных интервалов замены масла в современных дизельных двигателях.
		TURBO DeoX™ 10w-40/15w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений.
Трансмиссия	14-16 л	AgroX UTTO 10w-30	FORD M2C 134D/CNH MAT 3525, ALLISON C-4, JOHN DEERE J-20C, VOLVO WB 101, API GL-4/SAE 80W, PARKER DENISON UTTO/THF, CATERPILLAR TO-2, MASSEY FERGUSONM-1145/M-1143, NEW HOLLAND NH 410B, NH 420A, J.I Case/Case International MS-1204, 1206, 1207, 1209	Продлевает срок службы фрикционных элементов в силовых передачах.
Дифференциал передней оси	6,5 л	AgroX UTTO 10w-30		
Дифференциал задней оси	14,5 л	AgroX UTTO 10w-30		Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиоров на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации.
Редуктор колеса передней оси	0,8 л	AgroX UTTO 10w-30		
Редуктор колеса задней оси	—	AgroX UTTO 10w-30		
Гидравлическая система	39 л	HIIDROPLUS HVLP ISO VG 32/46/68	DIN-51524 Part 3 HVLP, Cincinnati Lamb P, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REXROTH RE 90 220	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов, а так же высокую стойкость к окислению.

Volvo BL71B

Узел	Объем заливки	Наименование продукта	Стандарт качества	Особенности
Двигатель	14-15 л	TURBO DeoX™ LL UHP 10w-40	MB 228.5, ACEA E4/E7, MAN 3277, SCANIA LDF-3, CUMMINS CES 20072, MTU Type 3	Разработано для обеспечения продленных интервалов замены масла в современных дизельных двигателях.
		TURBO DeoX™ 10w-40/15w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений.
Трансмиссия	14-16 л	AgroX UTTO 10w-30	FORD M2C 134D/CNH MAT 3525, ALLISON C-4, JOHN DEERE J-20C, VOLVO WB 101, API GL-4/SAE 80W, PARKER DENISON UTTO/THF, CATERPILLAR TO-2, MASSEY FERGUSONM-1145/M-1143, NEW HOLLAND NH 410B, NH 420A, J.I Case/Case International MS-1204, 1206, 1207, 1209	Продлевает срок службы фрикционных элементов в силовых передачах.
Дифференциал передней оси	6,5 л	AgroX UTTO 10w-30		
Дифференциал задней оси	14,5 л	AgroX UTTO 10w-30		Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиоров на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации.
Редуктор колеса передней оси	0,8 л	AgroX UTTO 10w-30		
Редуктор колеса задней оси	—	AgroX UTTO 10w-30		
Гидравлическая система	39 л	HIIDROPLUS HVLP ISO VG 32/46/68	DIN-51524 Part 3 HVLP, Cincinnati Lamb P, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REXROTH RE 90 220	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов, а так же высокую стойкость к окислению.



XCMG LW420F

Узел	Объем заливки	Наименование продукта	Стандарт качества	Особенности
Двигатель	28 л	TURBO EX SHPD 15w-40	ACEA E2, API CF4/CF/SG, MB 228.1, MAN 271	Устойчивость к сдвигу, определяющая стабильность вязкостно-температурных характеристик, обеспечивает защиту от износа на протяжении всего срока службы масла.
Трансмиссия powershift	45 л	TURBO DeoX™ 10w	API CF/SF, MTU Type 1, ACEA E2, MAN 270, CATERPILLAR TO2, ALLISON C3	
Дифференциал передней оси	36 л	GeRAX HD 80w-90	API GL-5/MT-1, RENAULT Axle, MB 235.20, DAF API GL-5, MAN 342 M3, ARVIN MERITOR 076-D, SAE J 2360, VOLVO 97310, SCANIA STO 1:0 for gearboxes	Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиров на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации.
Дифференциал задней оси	36 л	GeRAX HD 80w-90		
Редуктор колеса передней оси	0,8 л	AgroX UTTO 10w-30	FORD M2C 134D/CNH MAT 352S, ALLISON C-4, JOHN DEERE J-20C, VOLVO WB 101, API GL-4/SAE 80W, PARKER DENISON UTTO/THF, CATERPILLAR TO-2, MASSEY FERGUSONM-1145/M-1143, NEW HOLLAND NH 410B, NH 420A, JI Case/Case International MS-1204, 1206, 1207, 1209	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов, а так же высокую стойкость к окислению.
Гидравлическая система	180 л	HIDROPLUS HVLP ISO VG 32/46	DIN-51524 Part 3 HVLP, Cincinnati Lamb P, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REXROTH RE 90 220	

XCMG ZL50G

Узел	Объем заливки	Наименование продукта	Стандарт качества	Особенности
Двигатель	—	TURBO EX SHPD 15w-40	ACEA E2, API CF4/CF/SG, MB 228.1, MAN 271	Устойчивость к сдвигу, определяющая стабильность вязкостно-температурных характеристик, обеспечивает защиту от износа на протяжении всего срока службы масла.
Трансмиссия powershift	45 л	TURBO DeoX™ 10w	API CF/SF, MTU Type 1, ACEA E2, MAN 270, CATERPILLAR TO2, ALLISON C3	
Дифференциал передней оси	36 л	GeRAX LSD 80w-90	ZF TE-ML 05C/12C/21C, CLAAS-RENAULT, DEUTZ, FORD, STEYR, NEW-HOLLAND (NH520B/520C), API GL-5-LSD	Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиров на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации.
Дифференциал задней оси	36 л	GeRAX LSD 80w-90		
Гидравлическая система	200 л	HIDROPLUS HVLP ISO VG 32/46	DIN-51524 Part 3 HVLP, Cincinnati Lamb P, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REXROTH RE 90 220	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов, а так же высокую стойкость к окислению.

Claas Mega 360

Узел	Объем заливки	Наименование продукта	Стандарт качества	Особенности
Двигатель	28 л	TURBO DeoX™ LL UHP 10w-40	MB 228.5, ACEA E4/E7, MAN 3277, SCANIA LDF-3, CUMMINS CES 20072, MTU Type 3	Разработано для обеспечения продленных интервалов замены масла в современных дизельных двигателях.
		TURBO DeoX™ 10w-40	API CF/SF, MTU Type 1, ACEA E2, MAN 270, CATERPILLAR TO2, ALLISON C3	
Система смазки	—	GREASE EP-2	DIN 51825 - KP2K-30	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений.
				Обеспечивает увеличению срока службы подшипников по сравнению со стандартной смазкой и эффективно противодействует износу при высоких скоростях.

Claas Xerion 3000

Узел	Объем заливки	Наименование продукта	Стандарт качества	Особенности
Двигатель	—	TURBO EX SHPD 15w-40	ACEA E2, API CF4/CF/SG, MB 228.1, MAN 271	Устойчивость к сдвигу, определяющая стабильность вязкостно-температурных характеристик, обеспечивает защиту от износа на протяжении всего срока службы масла.
Трансмиссия	24 л	AgroX STOU 10w-40	JOHN DEERE J-27, ACEA E2, API GL-4, CF-4/SF, MB 2271, ALLISON C-4, MASSEY FERGUSON M-1145, CATERPILLAR TO-2, FORD M2C 159B, ZF TE-ML 06B/06C/07B, FENDT-VARIO	
Гидравлическая система	80 л	HIDROPLUS HVLP ISO VG 46	DIN-51524 Part 3 HVLP, Cincinnati Lamb P, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REXROTH RE 90 220	Универсальность серии масел STOU позволяет сократить номенклатуру используемых продуктов и обеспечить максимальную защиту от износа.
		HIDROPLUS HLP ISO VG 46	DIN-51524 Part 2 HLP, Denison Hydraulics HF-0, HF-1 and HF-2, Cincinnati Lamb P, ISO 6743/4 HM, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HL, HM, AFNOR NF E 48-690 and 48-691	
Система смазки	—	GREASE EP-2	DIN 51825 - KP2K-30	Обеспечивает увеличению срока службы подшипников по сравнению со стандартной смазкой и эффективно противодействует износу при высоких скоростях.



Deutz-Fahr 7 Series Agrottron 7230 TTV

Узел	Объем заливки	Наименование продукта	Стандарт качества	Особенности
Двигатель	15,5-16,5 л	TURBO DeoX™ 15w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений.
		TURBO EX SHPD 15w-40	ACEA E2, API CF4/CF/SG, MB 228.1, MAN 271	Устойчивость к сдвигу, определяющая стабильность вязкостно-температурных характеристик, обеспечивает защиту от износа на протяжении всего срока службы масла.
Дифференциал передней оси	5,8 л	GeRAX LSD 80w-90	ZF TE-ML 05C/12C/21C, CLAAS-RENAULT, DEUTZ, FORD, STEYR, NEW-HOLLAND (NH520B/520C), API GL-5-LSO	Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиоров на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации.
Редуктор колеса передней оси	1,6 л	GeRAX LSD 80w-90		
Редуктор колеса задней оси	10 л	GeRAX LSD 80w-90		
Редуктор отбора мощности	1,6 л	AgroX UTTO 10w-30	FORD M2C 134D/CNH MAT 3525, ALLISON C-4, JOHN DEERE J-20C, VOLVO WB 101, API GL-4/SAE 80W, PARKER DENISON UTTO/THF, CATERPILLAR TO-2, MASSEY FERGUSONM-1145/M-1143, NEW HOLLAND NH 410B, NH 420A, J.I Case/Case International MS-1204, 1206, 1207, 1209	Универсальность серии масел STOU позволяет сократить номенклатуру используемых продуктов и обеспечить максимальную защиту от износа.
Трансмиссия	24 л	AgroX STOU 10w-40	JOHN DEERE J-27, ACEA E2, API GL-4, CF-4/SF, MB 2271, ALLISON C-4, MASSEY FERGUSON M-1145, CATERPILLAR TO-2, FORD M2C 159B, ZF TE-ML 06B/06C/07B, FENDT-VARIO	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов, а так же высокую стойкость к окислению.
Гидравлическая система	60 л	AgroX UTTO 10w-30	FORD M2C 134D/CNH MAT 3525, ALLISON C-4, JOHN DEERE J-20C, VOLVO WB 101, API GL-4/SAE 80W, PARKER DENISON UTTO/THF, CATERPILLAR TO-2, MASSEY FERGUSONM-1145/M-1143, NEW HOLLAND NH 410B, NH 420A, J.I Case/Case International MS-1204, 1206, 1207, 1209	Обеспечивает увеличение срока службы подшипников по сравнению со стандартной смазкой и эффективно противодействует износу при высоких скоростях.
Система смазки	—	GREASE EP-2	DIN 51825 - KP2K-30	

Kioti DK55

Узел	Объем заливки	Наименование продукта	Стандарт качества	Особенности
Двигатель	8,5 л	TURBO DeoX™ 15w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений.
		TURBO EX SHPD 15w-40	ACEA E2, API CF4/CF/SG, MB 228.1, MAN 271	Устойчивость к сдвигу, определяющая стабильность вязкостно-температурных характеристик, обеспечивает защиту от износа на протяжении всего срока службы масла.
		AgroX STOU 10w-40	JOHN DEERE J-27, ACEA E2, API GL-4, CF-4/SF, MB 2271, ALLISON C-4, MASSEY FERGUSON M-1145, CATERPILLAR TO-2, FORD M2C 159B, ZF TE-ML 06B/06C/07B, FENDT-VARIO	Универсальность серии масел STOU позволяет сократить номенклатуру используемых продуктов и обеспечить максимальную защиту от износа.
Дифференциал передней оси	8,2 л	GeRAX HD 80w-90	API GL-5/MT-1, RENAULT Axle, MB 235.20, DAF API GL-5, MAN 342 M3, ARVIN MERITOR 076-D, SAE J 2360, VOLVO 97310, SCANIA STO 1:0 for gearboxes	Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиоров на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации.
Коробка передач (механическая)	38 л	AgroX UTTO 10w-30	FORD M2C 134D/CNH MAT 3525, ALLISON C-4, JOHN DEERE J-20C, VOLVO WB 101, API GL-4/SAE 80W, PARKER DENISON UTTO/THF, CATERPILLAR TO-2, MASSEY FERGUSONM-1145/M-1143, NEW HOLLAND NH 410B, NH 420A, J.I Case/Case International MS-1204, 1206, 1207, 1209	Продлевает срок службы фрикционных элементов в силовых передачах.
Система смазки	—	GREASE EP-2	DIN 51825 - KP2K-30	Обеспечивает увеличению срока службы подшипников по сравнению со стандартной смазкой и эффективно противодействует износу при высоких скоростях.

Kioti EX 40H

Узел	Объем заливки	Наименование продукта	Стандарт качества	Особенности
Двигатель	8 л	TURBO DeoX™ 15w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений.
		TURBO EX SHPD 15w-40	ACEA E2, API CF4/CF/SG, MB 228.1, MAN 271	Устойчивость к сдвигу, определяющая стабильность вязкостно-температурных характеристик, обеспечивает защиту от износа на протяжении всего срока службы масла.
		AgroX STOU 10w-40	JOHN DEERE J-27, ACEA E2, API GL-4, CF-4/SF, MB 2271, ALLISON C-4, MASSEY FERGUSON M-1145, CATERPILLAR TO-2, FORD M2C 159B, ZF TE-ML 06B/06C/07B, FENDT-VARIO	Универсальность серии масел STOU позволяет сократить номенклатуру используемых продуктов и обеспечить максимальную защиту от износа.
Дифференциал передней оси	7,5 л	GeRAX HD 80w-90	API GL-5/MT-1, RENAULT Axle, MB 235.20, DAF API GL-5, MAN 342 M3, ARVIN MERITOR 076-D, SAE J 2360, VOLVO 97310, SCANIA STO 1:0 for gearboxes	Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиоров на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации.
Коробка передач (гидростатическая)	42 л	AgroX UTTO 10w-30	FORD M2C 134D/CNH MAT 3525, ALLISON C-4, JOHN DEERE J-20C, VOLVO WB 101, API GL-4/SAE 80W, PARKER DENISON UTTO/THF, CATERPILLAR TO-2, MASSEY FERGUSONM-1145/M-1143, NEW HOLLAND NH 410B, NH 420A, J.I Case/Case International MS-1204, 1206, 1207, 1209	Продлевает срок службы фрикционных элементов в силовых передачах.
Система смазки	—	GREASE EP-2	DIN 51825 - KP2K-30	Обеспечивает увеличению срока службы подшипников по сравнению со стандартной смазкой и эффективно противодействует износу при высоких скоростях.

New Holland T8040

Узел	Объем заливки	Наименование продукта	Стандарт качества	Особенности
Двигатель	21 л	TURBO DeoX™ 15w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений.
		TURBO EX SHPD 15w-40	ACEA E2, API CF4/CF/SG, MB 228.1, MAN 271	Устойчивость к сдвигу, определяющая стабильность вязкостно-температурных характеристик, обеспечивает защиту от износа на протяжении всего срока службы масла.
Редуктор колеса передней оси (10 болтов)	1,4 л	GeRAX HD 85w-140	API GL-5/MT-1, RENAULT Axle, MB 235.20, DAF API GL-5, MAN 342 M3, ARVIN MERITOR 076-D, SAE J 2360, VOLVO 97310, SCANIA STO 1:0 for gearboxes	Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиоров на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации.
Редуктор колеса передней оси (12 болтов)	3,3 л	GeRAX HD 85w-140		
Система смазки	—	GREASE EP-2	DIN 51825 - KP2K-30	Обеспечивает увеличению срока службы подшипников по сравнению со стандартной смазкой и эффективно противодействует износу при высоких скоростях.



Same Laser 150

Узел	Объем заливки	Наименование продукта	Стандарт качества	Особенности
Двигатель	17,2 л	TURBO DeoX™ 15w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений.
		TURBO EX SHPD 15w-40	ACEA E2, API CF4/CF/SG, MB 228.1, MAN 271	Устойчивость к сдвигу, определяющая стабильность вязкостно-температурных характеристик, обеспечивает защиту от износа на протяжении всего срока службы масла.
Трансмиссия / Коробка передач	93 л	AgroX UTTO 10w-30	FORD M2C 134D/CNH MAT 3525, ALLISON C-4, JOHN DEERE J-20C, VOLVO WB 101, API GL-4/SAE 80W, PARKER DENISON UTTO/THF, CATERPILLAR TO-2, MASSEY FERGUSONM-1145/M-1143, NEW HOLLAND NH 410B, NH 420A, J.I Case/Case International MS-1204, 1206, 1207, 1209	Продлевает срок службы фрикционных элементов в силовых передачах.
Дифференциал передней оси	13 л	AgroX UTTO 10w-30		Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиров на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации.
Редуктор колеса передней оси	2,5 л	AgroX UTTO 10w-30		
Система смазки	—	GREASE EP-2	DIN 51825 - KP2K-30	Обеспечивает увеличению срока службы подшипников по сравнению со стандартной смазкой и эффективно противодействует износу при высоких скоростях.

Tym Tractors T503

Узел	Объем заливки	Наименование продукта	Стандарт качества	Особенности
Двигатель	5,5 л	TURBO DeoX™ 15w-40/10w-30	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений.
		TURBO EX SHPD 15w-40	ACEA E2, API CF4/CF/SG, MB 228.1, MAN 271	Устойчивость к сдвигу, определяющая стабильность вязкостно-температурных характеристик, обеспечивает защиту от износа на протяжении всего срока службы масла.
Трансмиссия / Коробка передач	35 л	AgroX UTTO 10w-30	FORD M2C 134D/CNH MAT 3525, ALLISON C-4, JOHN DEERE J-20C, VOLVO WB 101, API GL-4/SAE 80W, PARKER DENISON UTTO/THF, CATERPILLAR TO-2, MASSEY FERGUSONM-1145/M-1143, NEW HOLLAND NH 410B, NH 420A, J.I Case/Case International MS-1204, 1206, 1207, 1209	Продлевает срок службы фрикционных элементов в силовых передачах.
Система смазки	—	GREASE EP-2	DIN 51825 - KP2K-30	Обеспечивает увеличению срока службы подшипников по сравнению со стандартной смазкой и эффективно противодействует износу при высоких скоростях.

Valtra (Valmet) T191H

Узел	Объем заливки	Наименование продукта	Стандарт качества	Особенности
Двигатель	19 л	TURBO DeoX™ LL UHP 10w-40	MB 228.5, ACEA E4/E7, MAN 3277, SCANIA LDF-3, CUMMINS CES 20072, MTU Type 3	Разработано для обеспечения продленных интервалов замены масла в современных дизельных двигателях.
		TURBO DeoX™ 10w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений.
Дифференциал передней оси	8 л	GeRAX LSD 80w-90	ZF TE-ML 05C/12C/21C, CLAAS-RENAULT, DEUTZ, FORD, STEYR, NEW-HOLLAND (NH520B/520C), API GL-5-LSD	Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиров на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации.
Редуктор колеса передней оси	1,5 л	GeRAX LSD 80w-90		

John Deere (Timberjack) 1010D

Узел	Объем заливки	Наименование продукта	Стандарт качества	Особенности
Двигатель	13,5 л	TURBO DeoX™ LL UHP 10w-40	MB 228.5, ACEA E4/E7, MAN 3277, SCANIA LDF-3, CUMMINS CES 20072, MTU Type 3	Разработано для обеспечения продленных интервалов замены масла в современных дизельных двигателях.
		TURBO DeoX™ 15w-40/10w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений.
		TURBO EX SHPD 15w-40	ACEA E2, API CF4/CF/SG, MB 228.1, MAN 271	Устойчивость к сдвигу, определяющая стабильность вязкостно-температурных характеристик, обеспечивает защиту от износа на протяжении всего срока службы масла.
Дифференциал задней оси (6WD)	12 л	GeRAX HD 75w-90/80w-90		Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиров на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации.
Корпус шасси	50 л	GeRAX HD 80w-90	API GL-5/MT-1, RENAULT Axle, MB 235.20, DAF API GL-5, MAN 342 M3, ARVIN MERITOR 076-D, SAE J 2360, VOLVO 97310, SCANIA STO 1:0 for gearboxes	Поддерживает эффективную работу фрикционных элементов, работающих в «масляной ванне».
Узел редуктора поворота крана	7 л	GeRAX HD 75w-90/80w-90		Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиров на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации.
Коробка передач	4,5 л	GeRAX HD 75w-90/80w-90		Продлевает срок службы фрикционных элементов в силовых передачах.
Гидравлическая система	136 л	HIDROPLUS HVLP ISO VG 32/46/68	DIN-51524 Part 3 HVLP, Cincinnati Lamb P, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REXROTH RE 90 220	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов, а так же высокую стойкость к окислению.
Дифференциал задней оси (4WD)	30 л	GeRAX HD 75w-90/80w-90		Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиров на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации.
Редуктор колеса передней оси	4 л	GeRAX HD 75w-90/80w-90	API GL-5/MT-1, RENAULT Axle, MB 235.20, DAF API GL-5, MAN 342 M3, ARVIN MERITOR 076-D, SAE J 2360, VOLVO 97310, SCANIA STO 1:0 for gearboxes	
Узел редуктора поворотапогрузчика	—	GeRAX HD 75w-90/80w-90		
Гидравлическая система наклона кабины	0,8 л	GeRAX ATF II/III	GM DEXRON III, MAN 339 Type V-2, Z-2, VOLVO 97341, ALLISON C-4, ALLISON TES 389, FORD MERCON, VOITH 55.6336 (ранее G-1363)	
Гидравлическая тормозная система	0,4 л	GeRAX ATF II/III		Обеспечивает безотказную работу тормозной системы с различных условий эксплуатации.
Система смазки	—	GREASE EP-2	DIN 51825 - KP2K-30	Обеспечивает увеличению срока службы подшипников по сравнению со стандартной смазкой и эффективно противодействует износу при высоких скоростях.



Ponsse Elk

Узел	Объем заливки	Наименование продукта	Стандарт качества	Особенности
Двигатель	29 л	TURBO DeoX™ LL UHP 10w-40	MB 228.5, ACEA E4/E7, MAN 3277, SCANIA LDF-3, CUMMINS CES 20072, MTU Type 3	Разработано для обеспечения продленных интервалов замены масла в современных дизельных двигателях.
		TURBO DeoX™ 15w-40/10w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений.
		TURBO EX SHPD 15w-40	ACEA E2, API CF4/CF/SG, MB 228.1, MAN 271	Устойчивость к сдвигу, определяющая стабильность вязкостно-температурных характеристик, обеспечивает защиту от износа на протяжении всего срока службы масла.
Раздаточная коробка	—	GeRAX HD 75w-90/80w-90	API GL-5/MT-1, RENAULT Axle, MB 235.20, DAF API GL-5, MAN 342 M3, ARVIN MERITOR 076-D, SAE J 2360, VOLVO 97310, SCANIA STO 1:0 for gearboxes	Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиоров на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации.
Редуктор колеса задней оси шасси	—	GeRAX HD 75w-90/80w-90		
Редуктор колеса передней оси шасси	—	GeRAX HD 75w-90/80w-90		
Корпус шасси	—	GeRAX HD 75w-90/80w-90	ZF TE-ML 05C/12C/21C, CLAAS-RENAULT, DEUTZ, FORD, STEYR, NEW-HOLLAND (NH520B/520C), API GL-5-LSD	Поддерживает эффективную работу фрикционных элементов, работающих в «масляной ванне».
Редуктор колеса передней оси шасси	—	GeRAX HD 75w-90/80w-90		
Дифференциал задней оси	—	GeRAX LSD 80w-90		
Дифференциал передней оси	—	GeRAX LSD 80w-90	DIN-51524 Part 3 HVLP, Cincinnati Lamb P, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REXROTH RE 90 220	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов, а так же высокую стойкость к окислению.
Гидравлическая система	130 л	HIDROPLUS HVLP ISO VG 32/46/68		
Система смазки	—	GREASE EP-1	DIN 51825 - KP1K-30	Обеспечивает увеличению срока службы подшипников по сравнению со стандартной смазкой и эффективно противодействует износу при высоких скоростях.

Valmet (Komatsu forest) 860

Узел	Объем заливки	Наименование продукта	Стандарт качества	Особенности
Двигатель	24 л	TURBO DeoX™ 15w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений.
		TURBO EX SHPD 15w-40	ACEA E2, API CF4/CF/SG, MB 228.1, MAN 271	Устойчивость к сдвигу, определяющая стабильность вязкостно-температурных характеристик, обеспечивает защиту от износа на протяжении всего срока службы масла.
Корпус шасси	55 л	GeRAX HD 80w-90	API GL-5/MT-1, RENAULT Axle, MB 235.20, DAF API GL-5, MAN 342 M3, ARVIN MERITOR 076-D, SAE J 2360, VOLVO 97310, SCANIA STO 1:0 for gearboxes	Поддерживает эффективную работу фрикционных элементов, работающих в «масляной ванне».
Раздаточная коробка	4,2 л	GeRAX HD 80w-90	ZF TE-ML 05C/12C/21C, CLAAS-RENAULT, DEUTZ, FORD, STEYR, NEW-HOLLAND (NH520B/520C), API GL-5-LSD	Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиоров на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации.
Дифференциал оси шасси	9 л	GeRAX LSD 80w-90		
Узел редуктора поворота	4,5 л	GeRAX LSD 80w-90		
Гидравлическая система	130 л	HIDROPLUS HVLP ISO VG 32/46/68	DIN-51524 Part 3 HVLP, Cincinnati Lamb P, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REXROTH RE 90 220	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов, а так же высокую стойкость к окислению.

John Deere (Timberjack) 1270

Узел	Объем заливки	Наименование продукта	Стандарт качества	Особенности
Двигатель	28,5 л	TURBO DeoX™ LL UHP 10w-40	MB 228.5, ACEA E4/E7, MAN 3277, SCANIA LDF-3, CUMMINS CES 20072, MTU Type 3	Разработано для обеспечения продленных интервалов замены масла в современных дизельных двигателях.
		TURBO DeoX™ 15w-40/10w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений.
		TURBO EX SHPD 15w-40	ACEA E2, API CF4/CF/SG, MB 228.1, MAN 271	Устойчивость к сдвигу, определяющая стабильность вязкостно-температурных характеристик, обеспечивает защиту от износа на протяжении всего срока службы масла.
Раздаточная коробка	51 л	GeRAX HD 75w-90/80w-90	API GL-5/MT-1, RENAULT Axle, MB 235.20, DAF API GL-5, MAN 342 M3, ARVIN MERITOR 076-D, SAE J 2360, VOLVO 97310, SCANIA STO 1:0 for gearboxes	Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиоров на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации.
Дифференциал	25 л	GeRAX HD 75w-90/80w-90		
Редуктор колеса	5 л	GeRAX HD 75w-90/80w-90		
Узел редуктора поворота	—	GeRAX HD 75w-90/80w-90	DIN-51524 Part 3 HVLP, Cincinnati Lamb P, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REXROTH RE 90 220	Поддерживает эффективную работу фрикционных элементов, работающих в «масляной ванне».
Корпус шасси	65 л	GeRAX HD 80w-90		
Гидравлическая система	290 л	HIDROPLUS HVLP ISO VG 32/46/68		
Система смазки	—	GREASE EP-2	DIN 51825 - KP2K-30	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов, а так же высокую стойкость к окислению.

Ponsse Buffalo Dual

Узел	Объем заливки	Наименование продукта	Стандарт качества	Особенности
Колесный редуктор шасси задней оси	8 л	GeRAX HD 80w-90	API GL-5/MT-1, RENAULT Axle, MB 235.20, DAF API GL-5, MAN 342 M3, ARVIN MERITOR 076-D, SAE J 2360, VOLVO 97310, SCANIA STO 1:0 for gearboxes	Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиоров на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации.
Корпус шасси задней оси	22 л	GeRAX HD 80w-90		
Корпус шасси передней оси	22 л	GeRAX HD 80w-90		
Корпус шасси передней оси	22 л	GeRAX HD 80w-90	DIN-51524 Part 3 HVLP, Cincinnati Lamb P, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REXROTH RE 90 220	Поддерживает эффективную работу фрикционных элементов, работающих в «масляной ванне».
Раздаточная коробка	4,8 л	GeRAX HD 80w-90		
Дифференциал шасси задней оси	8 л	GeRAX LSD 80w-90		
Дифференциал шасси передней оси	12 л	GeRAX LSD 80w-90	ZF TE-ML 05C/12C/21C, CLAAS-RENAULT, DEUTZ, FORD, STEYR, NEW-HOLLAND (NH520B/520C), API GL-5-LSD	Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиоров на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации.
Гидравлическая система	150 л	HIDROPLUS HVLP ISO VG 32/46/68		
Система смазки	—	GREASE EP-1	DIN 51825 - KP1K-30	



Ponsse Ergo

Узел	Объем заливки	Наименование продукта	Стандарт качества	Особенности
Колесный редуктор передней оси	4 л	GeRAX HD 80w-90	API GL-5/MT-1, RENAULT Axle, MB 235.20, DAF API GL-5, MAN 342 M3, ARVIN MERITOR 076-D, SAE J 2360, VOLVO 97310, SCANIA STO 1:0 for gearboxes	Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиров на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации.
Колесный редуктор шасси задней оси	4 л	GeRAX HD 80w-90		Поддерживает эффективную работу фрикционных элементов, работающих в «масляной ванне».
Корпус шасси задней оси	13 л	GeRAX HD 80w-90		Обеспечивает увеличение срока службы подшипников по сравнению со стандартной смазкой и эффективно противодействует износу при высоких скоростях.
Подшипники качения шасси задней оси	—	GREASE EP-2	DIN 51825 - KP2K-30	Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиров на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации.
Дифференциал передней оси	15,5 л	GeRAX LSD 80w-90	ZF TE-ML 05C/12C/21C, CLAAS-RENAULT, DEUTZ, FORD, STEYR, NEW-HOLLAND (NH520B/520C), API GL-5-LSD	Обеспечивает увеличение срока службы подшипников по сравнению со стандартной смазкой и эффективно противодействует износу при высоких скоростях.
Дифференциал шасси передней оси	12 л	GeRAX LSD 80w-90		
Система смазки	—	GREASE EP-1	DIN 51825 - KP1K-30	

Bomag Vibratory Rollers BW-80AD

Узел	Объем заливки	Наименование продукта	Стандарт качества	Особенности
Двигатель	3,9 л	TURBO DeoX™ LL UHP 10w-40	MB 228.5, ACEA E4/E7, MAN 3277, SCANIA LDF-3, CUMMINS CES 20072, MTU Type 3	Разработано для обеспечения продленных интервалов замены масла в современных дизельных двигателях.
Гидравлическая система	9 л	HIDROPLUS HVLP ISO VG 32	DIN-51524 Part 3 HVLP, Cincinnati Lamb P, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REXROTH RE 90 220	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов, а так же высокую стойкость к окислению.
		HIDROPLUS HLP ISO VG 32	DIN-51524 Part 2 HLP, Denison Hydraulics HF-0, HF-1 and HF-2, Cincinnati Lamb P, ISO 6743/4 HM, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HL, HM, AFNOR NF E 48-690 and 48-691	

Bomag Vibratory Rollers BW-135AD

Узел	Объем заливки	Наименование продукта	Стандарт качества	Особенности
Двигатель	6 л	TURBO DeoX™ LL UHP 10w-40	MB 228.5, ACEA E4/E7, MAN 3277, SCANIA LDF-3, CUMMINS CES 20072, MTU Type 3	Разработано для обеспечения продленных интервалов замены масла в современных дизельных двигателях.
		TURBO DeoX™ 15w-40/10w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений.
		TURBO EX SHPD 15w-40	ACEA E2, API CF4/CF/SG, MB 228.1, MAN 271	Устойчивость к сдвигу, определяющая стабильность вязкостно-температурных характеристик, обеспечивает защиту от износа на протяжении всего срока службы масла.
Гидравлическая система	30 л	HIDROPLUS HVLP ISO VG 46	DIN-51524 Part 3 HVLP, Cincinnati Lamb P, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REXROTH RE 90 220	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов, а так же высокую стойкость к окислению.

Bomag Vibratory Rollers BW-138AC

Узел	Объем заливки	Наименование продукта	Стандарт качества	Особенности
Двигатель	6 л	TURBO DeoX™ LL UHP 10w-40	MB 228.5, ACEA E4/E7, MAN 3277, SCANIA LDF-3, CUMMINS CES 20072, MTU Type 3	Разработано для обеспечения продленных интервалов замены масла в современных дизельных двигателях.
		TURBO DeoX™ 15w-40/10w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений.
		TURBO EX SHPD 15w-40	ACEA E2, API CF4/CF/SG, MB 228.1, MAN 271	Устойчивость к сдвигу, определяющая стабильность вязкостно-температурных характеристик, обеспечивает защиту от износа на протяжении всего срока службы масла.
Гидравлическая система	30 л	HIDROPLUS HVLP ISO VG 46	DIN-51524 Part 3 HVLP, Cincinnati Lamb P, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REXROTH RE 90 220	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов, а так же высокую стойкость к окислению.



Bomag Vibratory Rollers BW-161AD

Узел	Объем заливки	Наименование продукта	Стандарт качества	Особенности
Двигатель	13,5 л	TURBO DeoX™ LL UHP 10w-40	MB 228.5, ACEA E4/E7, MAN 3277, SCANIA LDF-3, CUMMINS CES 20072, MTU Type 3	Разработано для обеспечения продленных интервалов замены масла в современных дизельных двигателях.
		TURBO DeoX™ 15w-40/10w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений.
		TURBO EX SHPD 15w-40	ACEA E2, API CF4/CF/SG, MB 228.1, MAN 271	Устойчивость к сдвигу, определяющая стабильность вязкостно-температурных характеристик, обеспечивает защиту от износа на протяжении всего срока службы масла.
Гидравлическая система	60 л	HIDROPLUS HVLP ISO VG 46	DIN-51524 Part 3 HVLP, Cincinnati Lamb P, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REXROTH RE 90 220	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов, а так же высокую стойкость к окислению.
Привод катка (барабана)	1,5 л	GeRAX HD 80w-90	API GL-5/MT-1, RENAULT Axle, MB 235.20, DAF API GL-5, MAN 342 M3, ARVIN MERITOR 076-D, SAE J 2360, VOLVO 97310, SCANIA STO 1:0 for gearboxes	Продлевает срок службы фрикционных элементов в силовых передачах.

Bomag Vibratory Rollers BW-211

Узел	Объем заливки	Наименование продукта	Стандарт качества	Особенности
Двигатель	8,5 л	TURBO DeoX™ 15w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений.
		TURBO EX SHPD 15w-40	ACEA E2, API CF4/CF/SG, MB 228.1, MAN 271	Устойчивость к сдвигу, определяющая стабильность вязкостно-температурных характеристик, обеспечивает защиту от износа на протяжении всего срока службы масла.
Дифференциал	9,5 л	GeRAX HD 80w-90	API GL-5/MT-1, RENAULT Axle, MB 235.20, DAF API GL-5, MAN 342 M3, ARVIN MERITOR 076-D, SAE J 2360, VOLVO 97310, SCANIA STO 1:0 for gearboxes	Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиоров на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации.
Редуктор колеса	1,9 л	GeRAX HD 80w-90		
Гидравлическая система	60 л	HIDROPLUS HVLP ISO VG 46	DIN-51524 Part 3 HVLP, Cincinnati Lamb P, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REXROTH RE 90 220	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов, а так же высокую стойкость к окислению.
Подшипники вибратора	0,8 л	TURBO DeoX™ 15w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает увеличению срока службы подшипников по сравнению со стандартной смазкой и эффективно противодействует износу при высоких скоростях.

Bomag Vibratory Rollers BW-213

Узел	Объем заливки	Наименование продукта	Стандарт качества	Особенности
Двигатель	10 л	TURBO DeoX™ 15w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений.
		TURBO EX SHPD 15w-40	ACEA E2, API CF4/CF/SG, MB 228.1, MAN 271	Устойчивость к сдвигу, определяющая стабильность вязкостно-температурных характеристик, обеспечивает защиту от износа на протяжении всего срока службы масла.
Дифференциал задней оси	11 л	GeRAX HD 80w-90	API GL-5/MT-1, RENAULT Axle, MB 235.20, DAF API GL-5, MAN 342 M3, ARVIN MERITOR 076-D, SAE J 2360, VOLVO 97310, SCANIA STO 1:0 for gearboxes	Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиоров на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации.
Редуктор колеса задней оси	2,9 л	GeRAX HD 80w-90		
Гидравлическая система	60 л	HIDROPLUS HVLP ISO VG 46	DIN-51524 Part 3 HVLP, Cincinnati Lamb P, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REXROTH RE 90 220	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов, а так же высокую стойкость к окислению.

Caterpillar Vibratory Compactors CB-434м

Узел	Объем заливки	Наименование продукта	Стандарт качества	Особенности
Двигатель	9 л	TURBO DeoX™ 15w-40/10w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений.
		TURBO EX SHPD 15w-40	ACEA E2, API CF4/CF/SG, MB 228.1, MAN 271	Устойчивость к сдвигу, определяющая стабильность вязкостно-температурных характеристик, обеспечивает защиту от износа на протяжении всего срока службы масла.
		Movix TO-4 SAE 10w/30	CATERPILLAR TO-4, ALLISON C-4, API GL-3, API CF/CF-2, KOMATSU MI-CRO-CLUTCH, KOMATSU KES 07.868.1	
Гидравлическая система	60 л	AgroX UTTO 10w-30	FORD M2C 134D/CNH MAT 3525, ALLISON C-4, JOHN DEERE J-20C, VOLVO WB 101, API GL-4/SAE 80W, PARKER DENISON UTTO/THF, CATERPILLAR TO-2, MASSEY FERGUSONM-1145/M-1143, NEW HOLLAND NH 410B, NH 420A, J.I Case/Case International MS-1204, 1206, 1207, 1209	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов, а так же высокую стойкость к окислению.
		TURBO DeoX™ 15w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	

Caterpillar Vibratory Compactors CB-534

Узел	Объем заливки	Наименование продукта	Стандарт качества	Особенности
Двигатель	9 л	TURBO DeoX™ 15w-40/10w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений.
		TURBO EX SHPD 15w-40	ACEA E2, API CF4/CF/SG, MB 228.1, MAN 271	Устойчивость к сдвигу, определяющая стабильность вязкостно-температурных характеристик, обеспечивает защиту от износа на протяжении всего срока службы масла.
		Movix TO-4 SAE 10w/30	CATERPILLAR TO-4, ALLISON C-4, API GL-3, API CF/CF-2, KOMATSU MI-CRO-CLUTCH, KOMATSU KES 07.868.1	
Гидравлическая система	60 л	AgroX UTTO 10w-30	FORD M2C 134D/CNH MAT 3525, ALLISON C-4, JOHN DEERE J-20C, VOLVO WB 101, API GL-4/SAE 80W, PARKER DENISON UTTO/THF, CATERPILLAR TO-2, MASSEY FERGUSONM-1145/M-1143, NEW HOLLAND NH 410B, NH 420A, J.I Case/Case International MS-1204, 1206, 1207, 1209	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов, а так же высокую стойкость к окислению.
		TURBO DeoX™ 15w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	
Система смазки	—	GREASE MoS2 - 3%	DIN 51825 KPF-2K	Снижение износа в условиях тяжелых или ударных нагрузок и вибрации для защиты оборудования. Обеспечивает эффективное противодействие «закливаннию» узлов при экстремально высоких нагрузках и высоких температурах.



Caterpillar Vibratory Compactors CB-564

Узел	Объем заливки	Наименование продукта	Стандарт качества	Особенности
Двигатель	9 л	TURBO DeoX™ 15w-40/10w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений.
		TURBO EX SHPD 15w-40	ACEA E2, API CF4/CF/SG, MB 228.1, MAN 271	Устойчивость к сдвигу, определяющая стабильность вязкостно-температурных характеристик, обеспечивает защиту от износа на протяжении всего срока службы масла.
Гидравлическая система	60 л	MovIX TO-4 SAE 10w/30	CATERPILLAR TO-4, ALLISON C-4, API GL-3, API CF/CF-2, KOMATSU MI-CRO-CLUTCH, KOMATSU KES 07.868.1	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов, а так же высокую стойкость к окислению.
		AgroX UTTO 10w-30	FORD M2C 134D/CNH MAT 3525, ALLISON C-4, JOHN DEERE J-20C, VOLVO WB 101, API GL-4/SAE 80W, PARKER DENISON UTTO/THF, CATERPILLAR TO-2, MASSEY FERGUSONM-1145/M-1143, NEW HOLLAND NH 410B, NH 420A, J.I Case/Case International MS-1204, 1206, 1207, 1209	
		TURBO DeoX™ 15w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	
Система смазки	—	GREASE MoS2 - 3%	DIN 51825 KPF-2K	Снижение износа в условиях тяжелых или ударных нагрузок и вибрации для защиты оборудования. Обеспечивает эффективное противодействие «заклиниванию» узлов при экстремально высоких нагрузках и высоких температурах.

Caterpillar Vibratory Rollers CS-76

Узел	Объем заливки	Наименование продукта	Стандарт качества	Особенности
Двигатель	16,5 л	TURBO DeoX™ 15w-40/10w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений.
		TURBO EX SHPD 15w-40	ACEA E2, API CF4/CF/SG, MB 228.1, MAN 271	Устойчивость к сдвигу, определяющая стабильность вязкостно-температурных характеристик, обеспечивает защиту от износа на протяжении всего срока службы масла.
Редуктор колеса	3,5 л	MovIX TO-4 SAE 30/50	CATERPILLAR TO-4, ALLISON C-4, API GL-3, API CF/CF-2, KOMATSU MI-CRO-CLUTCH, KOMATSU KES 07.868.1	Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиров на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации.
		MovIX TO-4 SAE 10w/30		
Гидравлическая система	90 л	AgroX UTTO 10w-30	FORD M2C 134D/CNH MAT 3525, ALLISON C-4, JOHN DEERE J-20C, VOLVO WB 101, API GL-4/SAE 80W, PARKER DENISON UTTO/THF, CATERPILLAR TO-2, MASSEY FERGUSONM-1145/M-1143, NEW HOLLAND NH 410B, NH 420A, J.I Case/Case International MS-1204, 1206, 1207, 1209	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов, а так же высокую стойкость к окислению.
		TURBO DeoX™ 15w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	

Dynapac Pneumatic Tire Rollers CP142

Узел	Объем заливки	Наименование продукта	Стандарт качества	Особенности
Двигатель	9,5 л	TURBO DeoX™ 15w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений.
		TURBO EX SHPD 15w-40	ACEA E2, API CF4/CF/SG, MB 228.1, MAN 271	Устойчивость к сдвигу, определяющая стабильность вязкостно-температурных характеристик, обеспечивает защиту от износа на протяжении всего срока службы масла.
Гидравлическая система	75 л	HIDROPLUS HLP ISO VG 68/100	DIN-51524 Part 2 HLP, Denison Hydraulics HF-O, HF-1 and HF-2, Cincinnati Lamb P, ISO 6743/4 HM, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HL, HM, AFNOR NF E 48-690 and 48-691	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов, а так же высокую стойкость к окислению.

Ammann Articulated tandem rollers AV 95

Узел	Объем заливки	Наименование продукта	Стандарт качества	Особенности
Двигатель	8 л	TURBO DeoX™ 15w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений.
		TURBO EX SHPD 15w-40	ACEA E2, API CF4/CF/SG, MB 228.1, MAN 271	Устойчивость к сдвигу, определяющая стабильность вязкостно-температурных характеристик, обеспечивает защиту от износа на протяжении всего срока службы масла.
Гидравлическая система	65 л	HIDROPLUS HVLP ISO VG 32/46/68	DIN-51524 Part 3 HVLP, Cincinnati Lamb P, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REXROTH RE 90 220	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов, а так же высокую стойкость к окислению.
Система смазки	—	GREASE EP-2	DIN 51825 - KP2K-30	Обеспечивает увеличению срока службы подшипников по сравнению со стандартной смазкой и эффективно противодействует износу при высоких скоростях.

Ammann Articulated tandem rollers AV 110

Узел	Объем заливки	Наименование продукта	Стандарт качества	Особенности
Двигатель	7 л	TURBO DeoX™ 15w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений.
		TURBO EX SHPD 15w-40	ACEA E2, API CF4/CF/SG, MB 228.1, MAN 271	Устойчивость к сдвигу, определяющая стабильность вязкостно-температурных характеристик, обеспечивает защиту от износа на протяжении всего срока службы масла.
Гидравлическая система	56 л	HIDROPLUS HVLP ISO VG 32/46/68	DIN-51524 Part 3 HVLP, Cincinnati Lamb P, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REXROTH RE 90 220	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов, а так же высокую стойкость к окислению.
Трансмиссия привода катка	2,5 л	GeRAX HD 80w-90	API GL-5/MT-1, RENAULT Axle, MB 235.20, DAF API GL-5, MAN 342 M3, ARVIN MERITOR 076-D, SAE J 2360, VOLVO 97310, SCANIA STO 1:0 for gearboxes	Продлевает срок службы фрикционных элементов в силовых передачах.
Насос привода коробки передач	1,8 л	GeRAX HD 80w-90		Обеспечивает бесперебойную работу насоса привода коробки передач.
Система смазки	—	GREASE EP-2	DIN 51825 - KP2K-30	Обеспечивает увеличению срока службы подшипников по сравнению со стандартной смазкой и эффективно противодействует износу при высоких скоростях.



Ammann Single drum rollers ASC 110

Узел	Объем заливки	Наименование продукта	Стандарт качества	Особенности
Двигатель	16,3 л	TURBO DeoX™ 15w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений.
		TURBO EX SHPD 15w-40	ACEA E2, API CF4/CF/SG, MB 228.1, MAN 271	Устойчивость к сдвигу, определяющая стабильность вязкостно-температурных характеристик, обеспечивает защиту от износа на протяжении всего срока службы масла.
Колесная передача	2,8 л	GeRAX HD 80w-90	API GL-5/MT-1, RENAULT Axle, MB 235.20, DAF API GL-5, MAN 342 M3, ARVIN MERITOR 076-D, SAE J 2360, VOLVO 97310, SCANIA STO 1:0 for gearboxes	Продлевает срок службы фрикционных элементов в силовых передачах.
Трансмиссия привода катка	4,2 л	GeRAX HD 80w-90		
Гидравлическая система	90 л	HIDROPLUS HVLP ISO VG 32/46/68	DIN-51524 Part 3 HVLP, Cincinnati Lamb P, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REXROTH RE 90 220	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов, а так же высокую стойкость к окислению.
Система смазки	—	GREASE EP-2	DIN 51825 - KP2K-30	Обеспечивает увеличению срока службы подшипников по сравнению со стандартной смазкой и эффективно противодействует износу при высоких скоростях.

Ammann Single drum rollers ASC 130

Узел	Объем заливки	Наименование продукта	Стандарт качества	Особенности
Двигатель	11 л	TURBO DeoX™ 15w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений.
		TURBO EX SHPD 15w-40	ACEA E2, API CF4/CF/SG, MB 228.1, MAN 271	Устойчивость к сдвигу, определяющая стабильность вязкостно-температурных характеристик, обеспечивает защиту от износа на протяжении всего срока службы масла.
Колесная передача	2,8 л	GeRAX HD 80w-90	API GL-5/MT-1, RENAULT Axle, MB 235.20, DAF API GL-5, MAN 342 M3, ARVIN MERITOR 076-D, SAE J 2360, VOLVO 97310, SCANIA STO 1:0 for gearboxes	Продлевает срок службы фрикционных элементов в силовых передачах.
Трансмиссия привода катка	4,2 л	GeRAX HD 80w-90		
Гидравлическая система	90 л	HIDROPLUS HVLP ISO VG 32/46/68	DIN-51524 Part 3 HVLP, Cincinnati Lamb P, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REXROTH RE 90 220	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов, а так же высокую стойкость к окислению.
Система смазки	—	GREASE EP-2	DIN 51825 - KP2K-30	Обеспечивает увеличению срока службы подшипников по сравнению со стандартной смазкой и эффективно противодействует износу при высоких скоростях.

Ammann Single drum rollers ASC 150

Узел	Объем заливки	Наименование продукта	Стандарт качества	Особенности
Двигатель	11 л	TURBO DeoX™ 15w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений.
		TURBO EX SHPD 15w-40	ACEA E2, API CF4/CF/SG, MB 228.1, MAN 271	Устойчивость к сдвигу, определяющая стабильность вязкостно-температурных характеристик, обеспечивает защиту от износа на протяжении всего срока службы масла.
Колесная передача	2,8 л	GeRAX HD 80w-90	API GL-5/MT-1, RENAULT Axle, MB 235.20, DAF API GL-5, MAN 342 M3, ARVIN MERITOR 076-D, SAE J 2360, VOLVO 97310, SCANIA STO 1:0 for gearboxes	Продлевает срок службы фрикционных элементов в силовых передачах.
Трансмиссия привода катка	4,2 л	GeRAX HD 80w-90		
Гидравлическая система	90 л	HIDROPLUS HVLP ISO VG 32/46/68	DIN-51524 Part 3 HVLP, Cincinnati Lamb P, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REXROTH RE 90 220	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов, а так же высокую стойкость к окислению.
Система смазки	—	GREASE EP-2	DIN 51825 - KP2K-30	Обеспечивает увеличению срока службы подшипников по сравнению со стандартной смазкой и эффективно противодействует износу при высоких скоростях.

Ammann Rubber tyred rollers AP 240

Узел	Объем заливки	Наименование продукта	Стандарт качества	Особенности
Двигатель	7 л	TURBO DeoX™ 15w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений.
		TURBO EX SHPD 15w-40	ACEA E2, API CF4/CF/SG, MB 228.1, MAN 271	Устойчивость к сдвигу, определяющая стабильность вязкостно-температурных характеристик, обеспечивает защиту от износа на протяжении всего срока службы масла.
Дифференциал задней оси	6 л	GeRAX HD 80w-90	API GL-5/MT-1, RENAULT Axle, MB 235.20, DAF API GL-5, MAN 342 M3, ARVIN MERITOR 076-D, SAE J 2360, VOLVO 97310, SCANIA STO 1:0 for gearboxes	Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиров на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации.
Узел ходового редуктора	5,2 л	GeRAX HD 80w-90		
Коробка передач	21,5 л	AgroX UTTO 10w-30	FORD M2C 134D/CNH MAT 3525, ALLISON C-4, JOHN DEERE J-20C, VOLVO WB 101, API GL-4/SAE 80W, PARKER DENISON UTTO/THF, CATERPILLAR TO-2, MASSEY FERGUSONM-1145/M-1143, NEW HOLLAND NH 410B, NH 420A, J.I Case/Case International MS-1204, 1206, 1207, 1209	Продлевает срок службы фрикционных элементов в силовых передачах.
Гидравлическая система	22 л	HIDROPLUS HVLP ISO VG 32/46/68	DIN-51524 Part 3 HVLP, Cincinnati Lamb P, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REXROTH RE 90 220	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов, а так же высокую стойкость к окислению.
Система смазки	—	GREASE EP-2	DIN 51825 - KP2K-30	Обеспечивает увеличению срока службы подшипников по сравнению со стандартной смазкой и эффективно противодействует износу при высоких скоростях.



► Hamm Double Drum Compactors DV 40

Узел	Объем заливки	Наименование продукта	Стандарт качества	Особенности
Двигатель	5 л	TURBO DeoX™ 15w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений.
		TURBO EX SHPD 15w-40	ACEA E2, API CF4/CF/SG, MB 228.1, MAN 271	Устойчивость к сдвигу, определяющая стабильность вязкостно-температурных характеристик, обеспечивает защиту от износа на протяжении всего срока службы масла.
Гидравлическая система	30 л	HIDROPLUS HVLP ISO VG 32/46/68	DIN-51524 Part 3 HVLP, Cincinnati Lamb P, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REXROTH RE 90 220	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов, а так же высокую стойкость к окислению.
		HIDROPLUS HLP ISO VG 100	DIN-51524 Part 2 HLP, Denison Hydraulics HF-O, HF-1 and HF-2, Cincinnati Lamb P, ISO 6743/4 HM, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HL, HM, AFNOR NF E 48-690 and 48-691	

► Hamm Double Drum Compactors HD 10

Узел	Объем заливки	Наименование продукта	Стандарт качества	Особенности
Двигатель	6 л	TURBO DeoX™ 15w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений.
		TURBO EX SHPD 15w-40	ACEA E2, API CF4/CF/SG, MB 228.1, MAN 271	Устойчивость к сдвигу, определяющая стабильность вязкостно-температурных характеристик, обеспечивает защиту от износа на протяжении всего срока службы масла.
Гидравлическая система	35 л	HIDROPLUS HVLP ISO VG 32/46/68	DIN-51524 Part 3 HVLP, Cincinnati Lamb P, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REXROTH RE 90 220	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов, а так же высокую стойкость к окислению.
		HIDROPLUS HLP ISO VG 100	DIN-51524 Part 2 HLP, Denison Hydraulics HF-O, HF-1 and HF-2, Cincinnati Lamb P, ISO 6743/4 HM, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HL, HM, AFNOR NF E 48-690 and 48-691	

► Hamm Double Drum Compactors HD 12

Узел	Объем заливки	Наименование продукта	Стандарт качества	Особенности
Двигатель	5 л	TURBO DeoX™ 15w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений.
		TURBO EX SHPD 15w-40	ACEA E2, API CF4/CF/SG, MB 228.1, MAN 271	Устойчивость к сдвигу, определяющая стабильность вязкостно-температурных характеристик, обеспечивает защиту от износа на протяжении всего срока службы масла.
Гидравлическая система	28 л	HIDROPLUS HVLP ISO VG 32/46/68	DIN-51524 Part 3 HVLP, Cincinnati Lamb P, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REXROTH RE 90 220	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов, а так же высокую стойкость к окислению.
		HIDROPLUS HLP ISO VG 100	DIN-51524 Part 2 HLP, Denison Hydraulics HF-O, HF-1 and HF-2, Cincinnati Lamb P, ISO 6743/4 HM, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HL, HM, AFNOR NF E 48-690 and 48-691	

► Hamm Double Drum Compactors HD 13

Узел	Объем заливки	Наименование продукта	Стандарт качества	Особенности
Двигатель	5 л	TURBO DeoX™ 15w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений.
		TURBO EX SHPD 15w-40	ACEA E2, API CF4/CF/SG, MB 228.1, MAN 271	Устойчивость к сдвигу, определяющая стабильность вязкостно-температурных характеристик, обеспечивает защиту от износа на протяжении всего срока службы масла.
Гидравлическая система	55 л	HIDROPLUS HVLP ISO VG 32/46/68	DIN-51524 Part 3 HVLP, Cincinnati Lamb P, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REXROTH RE 90 220	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов, а так же высокую стойкость к окислению.

► Hamm Double Drum Compactors HD 90

Узел	Объем заливки	Наименование продукта	Стандарт качества	Особенности
Двигатель	9,5 л	TURBO DeoX™ 15w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений.
		TURBO EX SHPD 15w-40	ACEA E2, API CF4/CF/SG, MB 228.1, MAN 271	Устойчивость к сдвигу, определяющая стабильность вязкостно-температурных характеристик, обеспечивает защиту от износа на протяжении всего срока службы масла.
Гидравлическая система	55 л	HIDROPLUS HVLP ISO VG 32/46/68	DIN-51524 Part 3 HVLP, Cincinnati Lamb P, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REXROTH RE 90 220	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов, а так же высокую стойкость к окислению.
		HIDROPLUS HLP ISO VG 100	DIN-51524 Part 2 HLP, Denison Hydraulics HF-O, HF-1 and HF-2, Cincinnati Lamb P, ISO 6743/4 HM, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HL, HM, AFNOR NF E 48-690 and 48-691	

► Hamm Double Drum Compactors HD 120

Узел	Объем заливки	Наименование продукта	Стандарт качества	Особенности
Двигатель	9,5 л	TURBO DeoX™ 15w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений.
		TURBO EX SHPD 15w-40	ACEA E2, API CF4/CF/SG, MB 228.1, MAN 271	Устойчивость к сдвигу, определяющая стабильность вязкостно-температурных характеристик, обеспечивает защиту от износа на протяжении всего срока службы масла.
Гидравлическая система	55 л	HIDROPLUS HVLP ISO VG 32/46/68	DIN-51524 Part 3 HVLP, Cincinnati Lamb P, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REXROTH RE 90 220	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов, а так же высокую стойкость к окислению.
		HIDROPLUS HLP ISO VG 100	DIN-51524 Part 2 HLP, Denison Hydraulics HF-O, HF-1 and HF-2, Cincinnati Lamb P, ISO 6743/4 HM, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HL, HM, AFNOR NF E 48-690 and 48-691	



► Hamm Single Drum Compactors 3412

Узел	Объем заливки	Наименование продукта	Стандарт качества	Особенности
Двигатель	9,5 л	TURBO DeoX™ 15w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений.
		TURBO EX SHPD 15w-40	ACEA E2, API CF4/CF/SG, MB 228.1, MAN 271	Устойчивость к сдвигу, определяющая стабильность вязкостно-температурных характеристик, обеспечивает защиту от износа на протяжении всего срока службы масла.
Гидравлическая система	50 л	HIDROPLUS HVLP ISO VG 32/46/68	DIN-51524 Part 3 HVLP, Cincinnati Lamb P, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REXROTH RE 90 220	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов, а так же высокую стойкость к окислению.
		HIDROPLUS HLP ISO VG 100	DIN-51524 Part 2 HLP, Denison Hydraulics HF-O, HF-1 and HF-2, Cincinnati Lamb P, ISO 6743/4 HM, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HL, HM, AFNOR NF E 48-690 and 48-691	
Система смазки	—	GREASE EP-2	DIN 51825 - KP2K-30	Обеспечивает увеличению срока службы подшипников по сравнению со стандартной смазкой и эффективно противодействует износу при высоких скоростях.

► Hamm Single Drum Compactors 3414

Узел	Объем заливки	Наименование продукта	Стандарт качества	Особенности
Двигатель	9,5 л	TURBO DeoX™ 15w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений.
		TURBO EX SHPD 15w-40	ACEA E2, API CF4/CF/SG, MB 228.1, MAN 271	Устойчивость к сдвигу, определяющая стабильность вязкостно-температурных характеристик, обеспечивает защиту от износа на протяжении всего срока службы масла.
Гидравлическая система	50 л	HIDROPLUS HVLP ISO VG 32/46/68	DIN-51524 Part 3 HVLP, Cincinnati Lamb P, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REXROTH RE 90 220	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов, а так же высокую стойкость к окислению.
		HIDROPLUS HLP ISO VG 100	DIN-51524 Part 2 HLP, Denison Hydraulics HF-O, HF-1 and HF-2, Cincinnati Lamb P, ISO 6743/4 HM, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HL, HM, AFNOR NF E 48-690 and 48-691	
Система смазки	—	GREASE EP-2	DIN 51825 - KP2K-30	Обеспечивает увеличению срока службы подшипников по сравнению со стандартной смазкой и эффективно противодействует износу при высоких скоростях.

► Hamm Single Drum Compactors 3520

Узел	Объем заливки	Наименование продукта	Стандарт качества	Особенности
Двигатель	26,5 л	TURBO DeoX™ 10w-30	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений.
Гидравлическая система	50 л	HIDROPLUS HLP ISO VG 68	DIN-51524 Part 2 HLP, Denison Hydraulics HF-O, HF-1 and HF-2, Cincinnati Lamb P, ISO 6743/4 HM, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HL, HM, AFNOR NF E 48-690 and 48-691	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов, а так же высокую стойкость к окислению.
Система смазки	—	GREASE EP-2	DIN 51825 - KP2K-30	Обеспечивает увеличению срока службы подшипников по сравнению со стандартной смазкой и эффективно противодействует износу при высоких скоростях.

► JCB Vibratory Rollers VM200

Узел	Объем заливки	Наименование продукта	Стандарт качества	Особенности
Двигатель	14 л	TURBO DeoX™ 15w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений.
		TURBO EX SHPD 15w-40	ACEA E2, API CF4/CF/SG, MB 228.1, MAN 271	Устойчивость к сдвигу, определяющая стабильность вязкостно-температурных характеристик, обеспечивает защиту от износа на протяжении всего срока службы масла.
Дифференциал задней оси	15-22 л	GeRAX LSD 80w-90	ZF TE-ML 05C/12C/21C, CLAAS-RENAULT, DEUTZ, FORD, STEYR, NEW-HOLLAND (NH520B/520C), API GL-5-LSD	Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиоров на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации.
Редуктор колеса задней оси	1,75-2,5 л	GeRAX LSD 80w-90		
Гидравлическая система	55 л	HIDROPLUS HVLP ISO VG 46/68	DIN-51524 Part 3 HVLP, Cincinnati Lamb P, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REXROTH RE 90 220	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов, а так же высокую стойкость к окислению.
Трансмиссия привода катка	1,3 л	GEARPLUS CLP 220	DIN 51517 Part 3 CLP, US Steel 224, ISO-L-CKD, AGMA 9005-E02-EP, ISO 12925-1 CKD, David Brown S1.53.101, MAG IAS (ex Cincinnati)	Продлевает срок службы фрикционных элементов в силовых передачах.
Система смазки	—	GREASE EP-2	DIN 51825 - KP2K-30	Обеспечивает увеличению срока службы подшипников по сравнению со стандартной смазкой и эффективно противодействует износу при высоких скоростях.



JCB Vibratory Rollers VMT160

Узел	Объем заливки	Наименование продукта	Стандарт качества	Особенности
Двигатель	5,1 л	TURBO DeoX™ 15w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений.
		TURBO EX SHPD 15w-40	ACEA E2, API CF4/CF/SG, MB 228.1, MAN 271	Устойчивость к сдвигу, определяющая стабильность вязкостно-температурных характеристик, обеспечивает защиту от износа на протяжении всего срока службы масла.
Гидравлическая система	34 л	HIDROPLUS HVLP ISO VG 46/68	DIN-51524 Part 3 HVLP, Cincinnati Lamb P, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REXROTH RE 90 220	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов, а так же высокую стойкость к окислению.
Система смазки	—	GREASE EP-2	DIN 51825 - KP2K-30	Обеспечивает увеличению срока службы подшипников по сравнению со стандартной смазкой и эффективно противодействует износу при высоких скоростях.

Volvo Compactors DD95

Узел	Объем заливки	Наименование продукта	Стандарт качества	Особенности
Гидравлическая система	80 л	HIDROPLUS HVLP ISO VG 46	DIN-51524 Part 3 HVLP, Cincinnati Lamb P, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REXROTH RE 90 220	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов, а так же высокую стойкость к окислению.
Система смазки	—	GREASE EP-2	DIN 51825 - KP2K-30	Обеспечивает увеличению срока службы подшипников по сравнению со стандартной смазкой и эффективно противодействует износу при высоких скоростях.

Volvo Compactors SD130D

Узел	Объем заливки	Наименование продукта	Стандарт качества	Особенности
Двигатель	14,2 л	TURBO DeoX™ 15w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений.
Гидравлическая система	84 л	HIDROPLUS HVLP ISO VG 46	DIN-51524 Part 3 HVLP, Cincinnati Lamb P, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REXROTH RE 90 220	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов, а так же высокую стойкость к окислению.
Дифференциал задней оси	9,5 л	GeRAX LSD 80w-90	ZF TE-ML 05C/12C/21C, CLAAS-RENAULT, DEUTZ, FORD, STEYR, NEW-HOLLAND (NH520B/520C), API GL-5-LSD	Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиров на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации.
Редуктор колеса задней оси	2,1 л	GEARPLUS CLP 220	DIN 51517 Part 3 CLP, US Steel 224, ISO-L-CKD, AGMA 9005-E02-EP, ISO 12925-1 CKD, David Brown S153101, MAG IAS (ex Cincinnati)	Обеспечивает увеличению срока службы подшипников по сравнению со стандартной смазкой и эффективно противодействует износу при высоких скоростях.
Система смазки	—	GREASE EP-2	DIN 51825 - KP2K-30	

Dynapac Tracked Pavers SD2500

Узел	Объем заливки	Наименование продукта	Стандарт качества	Особенности
Двигатель	13 л	TURBO DeoX™ LL UHP 10w-40	MB 228.5, ACEA E4/E7, MAN 3277, SCANIA LDF-3, CUMMINS CES 20072, MTU Type 3	Разработано для обеспечения продленных интервалов замены масла в современных дизельных двигателях.
		TURBO DeoX™ 10w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений.
Насос блока редуктора	7 л	GeRAX HD 80w-90	API GL-5/MT-1, RENAULT Axle, MB 235.20, DAF API GL-5, MAN 342 M3, ARVIN MERITOR 076-D, SAE J 2360, VOLVO 97310, SCANIA STO 1:0 for gearboxes	Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиров на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации.
Гидравлическая система	240 л	HIDROPLUS HVLP ISO VG 46	DIN-51524 Part 3 HVLP, Cincinnati Lamb P, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REXROTH RE 90 220	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов, а так же высокую стойкость к окислению.
Система смазки	—	GREASE EP-2	DIN 51825 - KP2K-30	Обеспечивает увеличению срока службы подшипников по сравнению со стандартной смазкой и эффективно противодействует износу при высоких скоростях.

Vogele Tracked Pavers Super 800

Узел	Объем заливки	Наименование продукта	Стандарт качества	Особенности
Двигатель	10 л	TURBO DeoX™ LL UHP 10w-40	MB 228.5, ACEA E4/E7, MAN 3277, SCANIA LDF-3, CUMMINS CES 20072, MTU Type 3	Разработано для обеспечения продленных интервалов замены масла в современных дизельных двигателях.
		TURBO DeoX™ 10w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений.
Насос блока редуктора	0,65 л	GeRAX HD 75w-90	API GL-5/MT-1, RENAULT Axle, MB 235.20, DAF API GL-5, MAN 342 M3, ARVIN MERITOR 076-D, SAE J 2360, VOLVO 97310, SCANIA STO 1:0 for gearboxes	Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиров на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации.
Узел ходового редуктора	0,6 л	GeRAX HD 80w-90	API GL-5/MT-1, RENAULT Axle, MB 235.20, DAF API GL-5, MAN 342 M3, ARVIN MERITOR 076-D, SAE J 2360, VOLVO 97310, SCANIA STO 1:0 for gearboxes	Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиров на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации.
Гидравлическая система	74 л	HIDROPLUS HVLP ISO VG 46	DIN-51524 Part 3 HVLP, Cincinnati Lamb P, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REXROTH RE 90 220	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов, а так же высокую стойкость к окислению.
		HIDROPLUS HLP ISO VG 46	DIN-51524 Part 2 HLP, Denison Hydraulics HF-0, HF-1 and HF-2, Cincinnati Lamb P, ISO 6743/4 HM, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HL, HM, AFNOR NF E 48-690 and 48-691	Обеспечивает увеличению срока службы подшипников по сравнению со стандартной смазкой и эффективно противодействует износу при высоких скоростях.
Система смазки	—	GREASE EP-2	DIN 51825 - KP2K-30	



Vogele Tracked Pavers Super 1600

Узел	Объем заливки	Наименование продукта	Стандарт качества	Особенности
Двигатель	13,5 л	TURBO DeoX™ 15w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений.
Узел ходового редуктора	12,5 л	GeRAX HD 80w-90	API GL-5/MT-1, RENAULT Axle, MB 235.20, DAF API GL-5, MAN 342 M3, ARVIN MERITOR 076-D, SAE J 2360, VOLVO 97310, SCANIA STO 1:0 for gearboxes	Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиров на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации.
Блок разделителя коробки передач	—	GeRAX HD 80w-90		Продлевает срок службы фрикционных элементов в силовых передачах.
Гидравлическая система	—	HIDROPLUS HVLP ISO VG 46	DIN-51524 Part 3 HVLP, Cincinnati Lamb P, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REXROTH RE 90 220	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов, а так же высокую стойкость к окислению.
Система смазки	—	GREASE EP-2	DIN 51825 - KP2K-30	Обеспечивает увеличению срока службы подшипников по сравнению со стандартной смазкой и эффективно противодействует износу при высоких скоростях.

Vogele Tracked Pavers Super 1900

Узел	Объем заливки	Наименование продукта	Стандарт качества	Особенности
Двигатель	21 л	TURBO DeoX™ 15w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений.
		TURBO EX SHPD 15w-40	ACEA E2, API CF4/CF/SG, MB 228.1, MAN 271	Устойчивость к сдвигу, определяющая стабильность вязкостно-температурных характеристик, обеспечивает защиту от износа на протяжении всего срока службы масла.
Узел ходового редуктора	4 л	GeRAX HD 80w-90	API GL-5/MT-1, RENAULT Axle, MB 235.20, DAF API GL-5, MAN 342 M3, ARVIN MERITOR 076-D, SAE J 2360, VOLVO 97310, SCANIA STO 1:0 for gearboxes	Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиров на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации.
Блок разделителя коробки передач	6,5 л	GeRAX HD 80w-90		Продлевает срок службы фрикционных элементов в силовых передачах.
Гидравлическая система	400 л	HIDROPLUS HVLP ISO VG 46	DIN-51524 Part 3 HVLP, Cincinnati Lamb P, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REXROTH RE 90 220	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов, а так же высокую стойкость к окислению.
Система смазки	—	GREASE EP-2	DIN 51825 - KP2K-30	Обеспечивает увеличению срока службы подшипников по сравнению со стандартной смазкой и эффективно противодействует износу при высоких скоростях.

Wirtgen Cold Milling Machines 2000

Узел	Объем заливки	Наименование продукта	Стандарт качества	Особенности
Двигатель	23 л	TURBO DeoX™ 15w-40/10w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений.
Гидравлическая система	280 л	HIDROPLUS HVLP ISO VG 68	DIN-51524 Part 3 HVLP, Cincinnati Lamb P, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REXROTH RE 90 220	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов, а так же высокую стойкость к окислению.
Система смазки	—	GREASE MoS2 - 3%	DIN 51825 KPF-2K	Снижение износа в условиях тяжелых или ударных нагрузок и вибрации для защиты оборудования. Обеспечивает эффективное противодействие «закливанню» узлов при экстремально высоких нагрузках и высоких температурах.

Wirtgen Cold Milling Machines W500

Узел	Объем заливки	Наименование продукта	Стандарт качества	Особенности
Двигатель	23 л	TURBO DeoX™ 15w-40/10w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений.
Гидравлическая система	280 л	HIDROPLUS HVLP ISO VG 68	DIN-51524 Part 3 HVLP, Cincinnati Lamb P, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REXROTH RE 90 220	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов, а так же высокую стойкость к окислению.
Система смазки	—	GREASE MoS2 - 3%	DIN 51825 KPF-2K	Снижение износа в условиях тяжелых или ударных нагрузок и вибрации для защиты оборудования. Обеспечивает эффективное противодействие «закливанню» узлов при экстремально высоких нагрузках и высоких температурах.

Wirtgen Cold Milling Machines W1500

Узел	Объем заливки	Наименование продукта	Стандарт качества	Особенности
Двигатель	38 л	TURBO DeoX™ LL UHP 10w-40	MB 228.5, ACEA E4/E7, MAN 3277, SCANIA LDF-3, CUMMINS CES 20072, MTU Type 3	Разработано для обеспечения продленных интервалов замены масла в современных дизельных двигателях.
		TURBO DeoX™ 15w-40/10w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений.
Гидравлическая система	280 л	HIDROPLUS HVLP ISO VG 32/46/68	DIN-51524 Part 3 HVLP, Cincinnati Lamb P, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REXROTH RE 90 220	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов, а так же высокую стойкость к окислению.
Система смазки	—	GREASE MoS2 - 3%	DIN 51825 KPF-2K	Снижение износа в условиях тяжелых или ударных нагрузок и вибрации для защиты оборудования. Обеспечивает эффективное противодействие «закливанню» узлов при экстремально высоких нагрузках и высоких температурах.



Caterpillar Cold Planers PM200

Узел	Объем заливки	Наименование продукта	Стандарт качества	Особенности
Двигатель	60 л	TURBO DeoX™ LL UHP 10w-40	MB 228.5, ACEA E4/E7, MAN 3277, SCANIA LDF-3, CUMMINS CES 20072, MTU Type 3	Разработано для обеспечения продленных интервалов замены масла в современных дизельных двигателях.
		TURBO DeoX™ 15w-40/10w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений.
Блок редуктора планетарного ротора	14 л	GeRAX HD 80w-90		
Узел ходового редуктора	1 л	GeRAX HD 80w-90	API GL-5/MT-1, RENAULT Axle, MB 235.20, DAF API GL-5, MAN 342 M3, ARVIN MERITOR 076-D, SAE J 2360, VOLVO 97310, SCANIA STO 1:0 for gearboxes	Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиров на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации.
Подшипники ротора	—	GeRAX HD 85w-140		Обеспечивает увеличению срока службы подшипников и эффективно противодействует износу.
Блок сцепки	—	TURBO DeoX™ 15w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает безотказную работу блока сцепки с различных условиях эксплуатации.
		TURBO EX SHPD 15w-40	ACEA E2, API CF4/CF/SG, MB 228.1, MAN 271	
Гидравлическая система	190 л	Movix TO-4 SAE 10w	CATERPILLAR TO-4, ALLISON C-4, API GL-3, API CF/CF-2, KOMATSU MI-CRO-CLUTCH, KOMATSU KES 07.868.1	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов, а так же высокую стойкость к окислению.
		AgroX UTTO 10w-30	FORD M2C 134D/CNH MAT 3525, ALLISON C-4, JOHN DEERE J-20C, VOLVO WB 101, API GL-4/SAE 80W, PARKER DENISON UTTO/THF, CATERPILLAR TO-2, MASSEY FERGUSONM-1145/M-1143, NEW HOLLAND NH 410B, NH 420A, J.I Case/Case International MS-1204, 1206, 1207, 1209	
Система смазки	—	GREASE MoS2 - 3%	DIN 51825 KPF-2K	Снижение износа в условиях тяжелых или ударных нагрузок и вибрации для защиты оборудования. Обеспечивает эффективное противодействие «закливаннию» узлов при экстремально высоких нагрузках и высоких температурах.

Volvo Articulated Haulers A30F

Узел	Объем заливки	Наименование продукта	Стандарт качества	Особенности
Двигатель	38 л	TURBO DeoX™ 15w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений.
Гидравлическая система	175 л	HIDROPLUS HVLP ISO VG 46/68	DIN-51524 Part 3 HVLP, Cincinnati Lamb P, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REXROTH RE 90 220	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов, а так же высокую стойкость к окислению.

Volvo Articulated Haulers A35F

Узел	Объем заливки	Наименование продукта	Стандарт качества	Особенности
Двигатель	50 л	TURBO DeoX™ 15w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений.
Гидравлическая система	245 л	HIDROPLUS HVLP ISO VG 46/68	DIN-51524 Part 3 HVLP, Cincinnati Lamb P, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REXROTH RE 90 220	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов, а так же высокую стойкость к окислению.
Система смазки	—	GREASE EP-0/1/2	DIN 51825 - KP0K-30 / DIN 51825 - KP1K-30 / DIN 51825 - KP2K-30	Обеспечивает увеличению срока службы подшипников по сравнению со стандартной смазкой и эффективно противодействует износу при высоких скоростях.

Volvo Articulated Haulers A40F

Узел	Объем заливки	Наименование продукта	Стандарт качества	Особенности
Двигатель	54 л	TURBO DeoX™ 15w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений.
Гидравлическая система	245 л	HIDROPLUS HVLP ISO VG 32/46/68	DIN-51524 Part 3 HVLP, Cincinnati Lamb P, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REXROTH RE 90 220	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов, а так же высокую стойкость к окислению.
Система смазки	—	GREASE EP-0/1/2	DIN 51825 - KP0K-30 / DIN 51825 - KP1K-30 / DIN 51825 - KP2K-30	Обеспечивает увеличению срока службы подшипников по сравнению со стандартной смазкой и эффективно противодействует износу при высоких скоростях.



Caterpillar Articulated Dump Trucks 730

Узел	Объем заливки	Наименование продукта	Стандарт качества	Особенности
Двигатель	36 л	TURBO DeoX™ LL UHP 10w-40	MB 228.5, ACEA E4/E7, MAN 3277, SCANIA LDF-3, CUMMINS CES 20072, MTU Type 3	Разработано для обеспечения продленных интервалов замены масла в современных дизельных двигателях.
		TURBO DeoX™ 10w-40/15w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений.
Трансмиссия + Гидротрансформатор	36 л	MovIX TO-4 SAE 10w/30	CATERPILLAR TO-4, ALLISON C-4, API GL-3, API CF/CF-2, KOMATSU MI-CRO-CLUTCH, KOMATSU KES 07.868.1	Продлевает срок службы фрикционных элементов в силовых передачах.
Раздаточная коробка	18 л	MovIX TO-4 SAE 10w/30		Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиров на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации.
Дифференциал центральной оси	46 л	MovIX TO-4 SAE 50		
Дифференциал задней оси	47 л	MovIX TO-4 SAE 50		
Дифференциал передней оси	41 л	MovIX TO-4 SAE 50		
Главные передачи	5 л	MovIX TO-4 SAE 50		Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов, а так же высокую стойкость к окислению.
Гидравлическая система	151 л	MovIX TO-4 SAE 10w		

Bell Equipment Articulated Dump Trucks B30D

Узел	Объем заливки	Наименование продукта	Стандарт качества	Особенности
Двигатель	29 л	TURBO DeoX™ LL UHP 10w-40	MB 228.5, ACEA E4/E7, MAN 3277, SCANIA LDF-3, CUMMINS CES 20072, MTU Type 3	Разработано для обеспечения продленных интервалов замены масла в современных дизельных двигателях.
Гидравлическая система	151 л	GeRAX ATF III	GM DEXRON III, MAN 339 Type V-2, Z-2, VOLVO 97341, ALLISON C-4, ALLISON TES 389, FORD MERCON, VOITH 55.6336 (ранее G-1363)	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов, а так же высокую стойкость к окислению.
		HIDROPLUS HVLP ISO VG 32/46/68	DIN-51524 Part 3 HVLP, Cincinnati Lamb P, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REXROTH RE 90 220	

HBM-Nobas Graders BG 130

Узел	Объем заливки	Наименование продукта	Стандарт качества	Особенности
Двигатель	18 л	TURBO DeoX™ 10w-30/15w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений.
Автоматическая трансмиссия	30 л	GeRAX ATF II	GM DEXRON II D, MB 236.7, MAN 339 Type Z1 и V1, VOITH 55.6335 (ранее G-607), ZF TE-ML 03D/04D/11A/14A и 17C, ALLISON C4, FORD MERCON	Продлевает срок службы фрикционных элементов в силовых передачах.
Самоблокирующийся дифференциал задней оси	13,5 л	GeRAX LSD 80w-90	ZF TE-ML 05C/12C/21C, CLAAS-RENAULT, DEUTZ, FORD, STEYR, NEW-HOLLAND (NH520B/520C), API GL-5-LSD	Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиров на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации.
Колесный редуктор задней оси	1 л	GeRAX LSD 80w-90		
Сдвоенный привод	21 л	GeRAX LSD 80w-90	DIN-51524 Part 3 HVLP, Cincinnati Lamb P, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REXROTH RE 90 220	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов, а так же высокую стойкость к окислению.
Гидравлическая система	160 л	HIDROPLUS HVLP ISO VG 46/68		
		HIDROPLUS HLP ISO VG 100	DIN-51524 Part 2 HLP, Denison Hydraulics HF-O, HF-1 and HF-2, Cincinnati Lamb P, ISO 6743/4 HM, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HL, HM, AFNOR NF E 48-690 and 48-691	Обеспечивает исключительную текучесть и эффективную работу тормозной системы.
Тормозная система («мокрые тормоза»)	—	GeRAX LSD 80w-90	ZF TE-ML 05C/12C/21C, CLAAS-RENAULT, DEUTZ, FORD, STEYR, NEW-HOLLAND (NH520B/520C), API GL-5-LSD	
Система смазки	—	GREASE EP-2	DIN 51825 - KP2K-30	Обеспечивает увеличению срока службы подшипников по сравнению со стандартной смазкой и эффективно противодействует износу при высоких скоростях.



HBM-Nobas Graders BG 160

Узел	Объем заливки	Наименование продукта	Стандарт качества	Особенности
Двигатель	15 л	TURBO DeoX™ 15w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений.
Трансмиссия	34 л	TURBO DeoX™ 15w-40 GeRAX ATF II	GM DEXRON II D, MB 236.7, MAN 339 Type Z1 и V1, VOITH 55.6335 (ранее G-607), ZF TE-ML 03D/04D/11A/14A и 17C, ALLISON C4, FORD MERCON	Продлевает срок службы фрикционных элементов в силовых передачах.
Дифференциал задней оси	15 л	GeRAX LSD 80w-90	ZF TE-ML 05C/12C/21C, CLAAS-RENAULT, DEUTZ, FORD, STEYR, NEW-HOLLAND (NH520B/520C), API GL-5-LSD	Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиров на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации.
Колесный редуктор задней оси	3,5 л	GeRAX LSD 80w-90		Продлевает срок службы фрикционных элементов в силовых передачах.
Сдвоенный привод	21 л	GeRAX LSD 80w-90		Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиров на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации.
Колесный редуктор передней оси	1,6 л	GeRAX LSD 80w-90		Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов, а так же высокую стойкость к окислению.
Гидравлическая система	170 л	HIDROPLUS HVLP ISO VG 46/68 HIDROPLUS HLP ISO VG 100	DIN-51524 Part 3 HVLP, Cincinnati Lamb P, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REXROTH RE 90 220 DIN-51524 Part 2 HLP, Denison Hydraulics HF-O, HF-1 and HF-2, Cincinnati Lamb P, ISO 6743/4 HM, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HL, HM, AFNOR NF E 48-690 and 48-691	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов, а так же высокую стойкость к окислению.
Система смазки	—	GREASE EP-2	DIN 51825 - KP2K-30	Обеспечивает увеличению срока службы подшипников по сравнению со стандартной смазкой и эффективно противодействует износу при высоких скоростях.

Caterpillar Motor Graders 14M

Узел	Объем заливки	Наименование продукта	Стандарт качества	Особенности
Двигатель	30 л	TURBO DeoX™ 15w-40/10w-30	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений.
Трансмиссия	89 л	MovIX TO-4 SAE 10w/30/50	CATERPILLAR TO-4, ALLISON C-4, API GL-3, API CF/CF-2, KOMATSU MI-CRO-CLUTCH, KOMATSU KES 07.868.1	Продлевает срок службы фрикционных элементов в силовых передачах.
Гидравлическая система	64 л	MovIX TO-4 SAE 10w/30		Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов, а так же высокую стойкость к окислению.
Подшипник шпинделя колеса передней оси	0,9 л	MovIX TO-4 SAE 10w/30/50		Обеспечивает увеличению срока службы подшипников и эффективно противодействует износу.

TEREX Powerscreen Mining & Quarrying Equipment Chieftain 1700S

Узел	Объем заливки	Наименование продукта	Стандарт качества	Особенности
Двигатель	14 л	TURBO DeoX™ LL UHP 10w-40	MB 228.5, ACEA E4/E7, MAN 3277, SCANIA LDF-3, CUMMINS CES 20072, MTU Type 3	Разработано для обеспечения продленных интервалов замены масла в современных дизельных двигателях.
		TURBO DeoX™ 15w-40/10w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений.
		TURBO EX SHPD 15w-40	ACEA E2, API CF4/CF/SG, MB 228.1, MAN 271	Устойчивость к сдвигу, определяющая стабильность вязкостно-температурных характеристик, обеспечивает защиту от износа на протяжении всего срока службы масла.
Коробка фидера	1,3 л	GEARPLUS CLP 150	DIN 51517 Part 3 CLP, US Steel 224, ISO-L-KD, AGMA 9005-E02-EP, ISO 12925-1 CKD, David Brown S1.53101, MAG IAS (ex Cincinnati)	Продлевает срок службы фрикционных элементов в силовых передачах.
Коробка передач конвейера	5 л	GEARPLUS CLP 320		
Гидравлическая система	564 л	HIDROPLUS HVLP ISO VG 46	DIN-51524 Part 3 HVLP, Cincinnati Lamb P, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REXROTH RE 90 220	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов, а так же высокую стойкость к окислению.
		HIDROPLUS HLP ISO VG 100	DIN-51524 Part 2 HLP, Denison Hydraulics HF-O, HF-1 and HF-2, Cincinnati Lamb P, ISO 6743/4 HM, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HL, HM, AFNOR NF E 48-690 and 48-691	
Система смазки	—	GREASE EP-2	DIN 51825 - KP2K-30	Обеспечивает увеличению срока службы подшипников по сравнению со стандартной смазкой и эффективно противодействует износу при высоких скоростях.



Ditch Witch Directional drills JT3020

Узел	Объем заливки	Наименование продукта	Стандарт качества	Особенности
Двигатель	11 л	TURBO DeoX™ 15w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений.
		TURBO EX SHPD 15w-40	ACEA E2, API CF4/CF/SG, MB 228.1, MAN 271	Устойчивость к сдвигу, определяющая стабильность вязкостно-температурных характеристик, обеспечивает защиту от износа на протяжении всего срока службы масла.
Коробка передач ходового привода	—	GeRAX HD 80w-90	API GL-5/MT-1, RENAULT Axle, MB 235.20, DAF API GL-5, MAN 342 M3, ARVIN MERITOR 076-D, SAE J 2360, VOLVO 97310, SCANIA STO 1.0 for gearboxes	Продлевает срок службы фрикционных элементов в силовых передачах.
Гидравлическая система	102 л	AgroX UTTO 10w-30	FORD M2C 134D/CNH MAT 3525, ALLISON C-4, JOHN DEERE J-20C, VOLVO WB 101, API GL-4/SAE 80W, PARKER DENISON UTTO/THF, CATERPILLAR TO-2, MASSEY FERGUSON M-1145/M-1143, NEW HOLLAND NH 410B, NH 420A, JI Case/Case International MS-1204, 1206, 1207, 1209DIN-51524 Part 3 HVLP, Cincinnati Lamb P, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REXROTH RE 90 220	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов, а так же высокую стойкость к окислению.
Система смазки	—	GREASE EP-2	DIN 51825 - KP2K-30	Обеспечивает увеличение срока службы подшипников по сравнению со стандартной смазкой и эффективно противодействует износу при высоких скоростях.

Если Вы не обнаружили карту смазок на интересующую Вас технику, просим сообщить об этом по адресу **help@apix.ru** и наши специалисты Вам помогут

Vermeer Directional Drilling D16X20t

Узел	Объем заливки	Наименование продукта	Стандарт качества	Особенности
Двигатель	11,2 л	AgroX STOU 10w-40	JOHN DEERE J-27, ACEA E2, API GL-4, CF-4/SE, MB 2271, ALLISON C-4, MASSEY FERGUSON M-1145, CATERPILLAR TO-2, FORD M2C 159B, ZF TE-ML 06B/06C/07B, FENDT-VARIO	Универсальность серии масел STOU позволяет сократить номенклатуру используемых продуктов и обеспечить максимальную защиту от износа.
Гидравлическая система	87 л	HIDROPLUS HVLP ISO VG 68	DIN-51524 Part 3 HVLP, Cincinnati Lamb P, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REXROTH RE 90 220	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов, а так же высокую стойкость к окислению.
Система смазки	—	GREASE EP-2	DIN 51825 - KP2K-30	Обеспечивает увеличение срока службы подшипников по сравнению со стандартной смазкой и эффективно противодействует износу при высоких скоростях.

Приведённые данные являются справочными. При выборе смазочных материалов необходимо руководствоваться рекомендациями производителя техники



**КАРТЫ СМАЗОК
ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ
ТЕХНИКИ**

**www.apix.ru
help@apix.ru**